山东砂石生产线

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



山东砂石生产线

热法覆膜工艺是一个兼有物理和化学变化的过程：首先把常温的原砂加热到一定温度(一般在30～80°C)；热砂和树脂进入混砂机后，树脂受热熔化，两者得到均匀混合，树脂包覆在砂粒周围；加入硬化剂乌洛托品水溶液后，一方面由于水分蒸发带走热量使砂温下降，同时型砂出现结团，但在混砂机的作用下，又得到不同程度的破碎，另一方面由于乌洛托品受热分解释放出亚甲基(-CH-)使树脂发生一定程度的聚合；然后加入附加剂硬脂酸钙并得到均匀混合；最后型砂卸出混砂机，经进一步破碎冷却筛分后备用。根据上述工艺过程，要求覆膜砂混砂设备具有以下功能：能加热原砂，出砂温度稳定可控；有较强的混合功能，在短时间内(一般min左右)实现均匀覆膜；加入乌洛托品水溶液后，能使砂温迅速下降，以遏制树脂的聚合；在砂温下降出现结团的同时随破碎；传动机构对混砂过程中型砂阻力“小-大-小”的变化有较好的适应性；能把最终的砂温降到一定的温度(一般0°C)以下；能按要求进行筛分。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/HrIiShanDongc7it8.html