

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 绵阳石英石皮带机保护装置制造厂

其特点)本电路选用了单芯片大规模集成电路,其保护功能与高科技完美结合,结构简单紧凑,不仅使本机故障点极小,寿命更长。)故障信号采用并行处理,在同一时间出现多个故障时,可以同时多个故障进行判定,根据不同的延时做出相应,并通过语音能清晰报出故障性质。主要技术参数主机防爆型式矿用隔爆兼本质安全型,标志Exdibl ; 各种传感器为矿用本质安全型,标志Exibl ; 装置容量路本安开关量输入,路开关量输出。主机电气参数a额定输入电压ACV或V ; 额定电流 : mA/mAb本安输出最高开路电压UoV。c本安输出最大电流I $\mu$ A ; d本安输出外部允许分部电容uF ; e本安输出外部允许分部电感mH ; f防爆标志Exdibl ; g继电器输出接点容量AC20VA ; h速度温度传感器为有源配件,其额定电压为V,静态电流小于11mA , 最大动电流小于10mA。当皮带运行跑偏时,皮带和检驱轮接触,检驱轮带动油泵旋转,输出液压油控制驱动油缸往复运动,带动调心托辊偏转,使调心托辊的线运动方向与皮带的运动方向形成一个夹角,产生的摩擦力驱动皮带,是皮带始终在设定的范围内运行,从而避免皮带跑偏造散料皮带与皮带机架摩擦撕带,达到保护皮带机正常运行的目的。三技术参数额定输入电压 : ACV或AC/V 主机额定工作电流 : ACA/A本安输出最大电流;A;本安输出最高开路电压 : V传输电缆长度?m , 分布电容 F/Km, 分布电感mH/Km ; 传输器输入信号 : ) 开关量电平信号, 高电平?V低电平?V ) 无源接点信号 ; ) 模拟量信号 : ~V ; .7非本安继电器输出接点容量 : ACVA。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/Kr5IMianYangv1RVT.html>