

选矿厂的设计流程

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



选矿厂的设计流程

于是，流程可用下面的流程拓扑矩阵来存贮：与关联矩阵相比，存贮相同的选矿流程，拓扑矩阵占用的内存要少得多。流程中如果存在磨矿机碎矿机等设备(在相应结点处不存在粒级平衡)，或者某些料流缺少部分或全部测定值，或者不知道添加水量，那么前面的方法就不能直接应用。用户只要在输入数据时说明那些结点是磨矿点(或碎矿点)，那些结点有补加水，那些料流缺少那种测量，程序包就可以在物料平衡后计算出磨矿点前后的粒级分布，计算出用户说明的结点处的补加水量，计算出所有未测定值。在流程查定时，最难测定的是各料流(除用皮带秤计量的干矿外)的固体质量流量，因此，锤石机产率只有通过物料平衡计算才能得到。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/Mt5mXuanKuanggH9Ri.html>