

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东大理石浙江绍兴矿山机械厂

物理性能：比重-kg/m³耐压强度：-kg/cm²弹性系数：-×kg/cm²吸水率0.1%肖氏硬度hs以上花岗石精密测量平板是花岗石量具的专业生产厂。山东大理石浙江绍兴矿山机械厂适用范围：大理石天然石马赛克瓷砖陶土砖缸砖；室内外水泥基材或砖石底材组成的墙壁地板等；长期浸水的浴室水池；吸水性较低的瓷砖；浅色或半透明的瓷砖石材。表面处理：所有表面应坚实干净无空鼓无油污蜡渍脱模剂和其山东大理石浙江绍兴矿山机械厂松散物；油漆过的表面应作粗琢，至少暴露%的原表面；混凝土面完成后，应养护至少天方可铺砖；新抹灰的表面应养护至少天方可铺砖；旧混凝土和抹灰表面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水龙头冲洗干净。其表面经晾干小时后方可铺砖；清除混凝土表面残留物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂；对于底材疏松且吸水性强或表面浮尘难彻底清理的表面，可先涂上德高L-Bond界面处理剂以帮助其表面处理；在吸水率大的底材或在高温干燥的环境下，施工前最好先润湿基面。搅拌混合：将大理石胶粘粉倒入清水中搅拌成膏状，注意要先加水后再倒入粉剂，搅拌时可使用人工或电动搅拌机；混合比例：粉剂公斤/水升；必要时可使用德高瓷砖胶伴侣（DL）代替清水，比例为粉剂公斤/添加剂.6升；水粉充分拌合，完全无生粉团为准，搅拌完毕后需静止放置约十分钟后略为搅拌一下才可使用，可增加粘结力。

施工工艺：使用瓷砖胶粘剂铺贴瓷砖，可使用传统的粘贴工法，将搅拌好的胶浆涂在瓷砖的背面，然后再将其

贴于底材之上。但这种贴法容易造成空鼓，因此我们强烈推荐使用刮板法，具体方法如下：用齿型刮板将胶浆涂于工作面之上，使之均匀分布，并形成一条条齿状。每次涂布约平方米左右（视天气温度而定），然后在晾置时间内将瓷砖揉压于上可；选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度；如瓷砖背面的沟隙较深或石材瓷砖较大较重，则应进行双面涂胶，在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆。

关于室内立面石材无钉粘贴立面石材无钉粘贴需用德高瓷砖胶伴侣（DL）代替清水与大理石胶粘粉混合，以增加胶浆的粘结力和立面负重能力。面积与厚度超过上述的石材，或质量重量特异的石材，需要先做现场粘贴试验，以确定其是否适宜采取无钉粘贴。注意事项：施工温度应为 ；水粉比例可因底材天气施工条件等不同而做出适当调整；胶浆应根据天气条件控制在-小时内使用完毕；切忌将已干结的胶浆拌水后再用。对于低吸水率的瓷砖或马赛克，需用德高瓷砖胶伴侣（DL）代替清水与大理石胶粘粉混合；对于金属马赛克或电镀类马赛克，可能会腐蚀马赛克表面，建议要做局部试验后才可使用。参考用量：大理石胶粘粉在使用齿型刮刀时的参考用量刮刀齿深大理石胶粘粉用量清水(mm) (kg/m) (升)(mm) (kg/m) 1.5(升)11(mm) (kg/m) (升)0kg保质期：未开封产品在阴凉通风处存放。进入公司黄页嵊州市新亚油漆销售商行嵊州市新亚油漆销售商行位于中国高扬路号丽湖小区-号，嵊州市新亚油漆销售商行是一家内墙涂料外墙涂料木器聚酯漆防水涂料瓷砖胶粘贴粉填缝料等产品的经销批发的个体经营。

嵊州市新亚油漆销售商行经营的内墙涂料外墙涂料木器聚酯漆防水涂料瓷砖胶粘贴粉填缝料畅销消费市场。嵊州市新亚油漆销售商行的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。

嵊州市新亚油漆销售商行经销的内墙涂料外墙涂料木器聚酯漆防水涂料瓷砖胶粘贴粉填缝料品种齐全价格合理。

嵊州市新亚油漆销售商行实力雄厚，重信用守合同保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/OWwyShanDongrOtFY.html>