

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 供应砂磨机

举报详细情况山东低价供应二手卧式砂磨机二手卧式砂磨机 大甩卖，我处现货供应二手卧式砂磨机，有需要的请赶紧来选购了。元/其他更多信息(共条)该用户其他信息月日卖手推叉车便宜卖了夹大桶的手推叉车可。旋转设备租赁梁山年月日梁山低价处理二手卧式砂磨机二手重庆产0L卧式砂磨工业设备梁山面议元/发电设备赞助商链接我公司主要生产：卧式砂磨机，立式砂磨机，高速分散机，实验室分散机，三辊研磨机，球磨机，UV光固机，不锈钢拉缸等化工成套设备及化工设备配件。本系列砂磨机是一种广泛应用于涂料染料油漆油墨医药磁粉铁氧体感光胶片农药造纸及化妆品等行业的高效率通用型湿式超微研磨分散机械，是集目前国内外同类机型的精华，具有效率高，工作连续性强少污染自控可靠等优点，且成本低结构紧凑造型大方，使用维护方便，特别是具有很强的实用性。主要特点；一本机采用分体式焊接结构机架，精巧设计的机器造型精密的动态间隙式的分离装置，使用超高硬度的碳化钨合金，耐磨性特佳，高速转动的动片使珠子不易滞留，确保分离效果，具有自清洁功能。二双端面机械密封，有效的控制磨腔泄露三研磨筒选用高级耐磨钢材，耐磨性特佳，特殊材质的泵，故障率小不须特别维护，使用寿命长。四砂磨筒导流板冷却，保证经研磨物料充分降温，有效控制出料温度五须要经常更换颜色或者同种类原料的场合，装有溶剂泄出阀或拆卸轨道，利于研磨槽内残余溶液之排出或更新研磨媒体详细参数：2筒体冷却采用夹套冷却；3研磨盘材质：耐磨合金钢；电机功率：YBM--KW；（防爆电

机) 5机械密封采用优质国产双端面机械密封; 6进料泵为美国英格索兰气动隔膜泵; 7设备配备超压保护电接点压力表, 配备超温保护电接点温控表。

立式砂磨机与球磨机辊磨机胶体磨等研磨设备相比较, 具有生产效率高连续性强成本低产品细度高等优点。砂磨机用冷水机由深圳市川本斯特制冷设备有限公司生产: 川本冷水机分类: 冷水机, PCB冷水机, 水循环冷水机, 化工冷水机, 循环冷水机, 电镀冷水机, 激光冷水机, 低温冷水机, 电泳冷水机, 电镀氧化专用冷水机, 镀膜冷水机, 风冷式冷水机, 水冷式冷水机, 螺杆式冷水机, 冷水机组, 开放式冷水机冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却, 能够大大提高塑料制品表面光洁度, 减少塑料制品表面纹痕和内应力, 冷水机使产品不缩水不变形, 便于塑料制品的脱模, 加速产品定型, 从而极大地提高塑料成型机的生产效率。展开应用领域冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却, 能够大大提高塑料制品表面光洁度, 减少塑料制品表面纹痕和内应力, 使产品不缩水不变形, 便于塑料制品的脱模, 加速产品定型, 从而极大地提高塑料成型机的生产效率; 冷水机应用于数控机床座标镗床磨床加工中心组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却, 能够精确地控制油温, 有效地减少机床的热变形, 提高机床的加工精度。(水冷式冷机最低温度可以达到下)特点: 高品质压缩机作为工业冷水机的心脏(产地欧美日全新原装压缩机, 内置安全保掬, 低噪音, 省电耐用)。

工业冷水机机组配置: 配置单片式控制系统, 内置压缩机干燥过滤器过及膨胀阀, 维修手阀接口等装置, 确保了机器可靠安全运居行方便了保养维修。工业冷水机多功能操作面板上装有电流表, 控制系统保险, 压缩机开关按钮, 水泵开关按钮, 电子温控制器, 各项安全保掬故障灯, 机组启动运转指示灯, 操作简单, 使用方便。

工业冷水机机组配置: 配置单片式控制系统, 内置压缩机干燥过及膨胀阀, 维修手阀接口等装置, 确保了机器可靠安全运行, 方便了保养维修。

制冷剂循环系统蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发, 最终制冷剂与水之间形成一定的温度差, 液态制冷剂亦完全蒸发变为气态, 后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加), 气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量, 凝结成液体。

自动控制部分包括温控器压力保护延时器继电器过载保护等相互组合达到根据水温自动启停, 保护等功能。

但考虑冷媒在冷凝器和蒸发器间传送过程中的吸热等问题, 室内机和室外机间的距离最好控制在米以内, 另外, 输送冷媒的铜管需要做保温处理。对于应用小流量及小散热量风冷式冷水机的工业应用场合, 一般选用整体式直接使用, 此时可不用考虑其散热问题。风冷式冷水机其冷凝器冷却效果受外界环境季节气候的变化略有影响, 而水冷式冷水机, 采用水塔散热效果较稳定, 其确定是需设置水塔, 可移动性差。温馨提示标冷水机温差为度, (度降度), 假如一台NWS-0AC的冷水机每小时的标准冷水机流量为3.个立方。

机组应放在室温为-43 的机房内，机组的四周和上方应有足够空间，以便进行日常的维护工作。

一般来说，正确的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能，如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善，那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。为了方便日常的维护工作，用户可以采用下列一些(或全部的)措施：a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上，尽量靠近冷水机组；b)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。安装要求：冷冻机安装前请选择地基平稳，四周空旷，畅通及避免腐蚀污染日晒雨淋，方便安装维修之场所；根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管，请根据机身喉尺寸进行安装，切勿将冷却水管尺寸缩小，这样会引起高压过载，影响制冷效果及增加耗电量；风冷式冷冻机请必须安装在距离墙壁m以上空间位置，以免造成散热不良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。

四面板示意图及操作说明开机： 打开冷冻机电箱内的空气开关； 按PUN启动键，开启冷冻机，此时冷冻水泵启动。 按COMP压缩机键COMP压缩机键开启压缩机(如只有一台压缩机时，按COMP压缩机键无效)。如：开机后SV视窗内设定温度需要调整时按以下顺序： 按SET设定键，此时SV视窗内数字闪烁，此时进入设定状态； 按调整键UPDOWN调整到所需要的温度后按SET设定键确认可。

注：能量调节：a只有个压缩机：在升温过程中，当显示温度设定温度+温差时自动启动压缩机；在降温过程中，当显示温度 < 设定温度+温差时自动停止压缩机。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/RxvYGongYingmgJ2N.html>