山东骨头粉碎机,山东高压雷蒙磨

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



山东骨头粉碎机,山东高压雷蒙磨

山东淄博雷蒙机械制造有限公司是专业生产粉末加工设备的企业，主要产品有R型摆式磨粉机及其配套设备提升机，颚破机，喂料斗，电磁振动给料机，除尘器，配电柜，LS型螺旋输送机等。

公司生产的各种型号磨粉机（R,R,RA,RB，R21,R119,R2），设计新颖，研磨效率高，能耗节省，平地安装，无地脚螺栓，落地可试机生产与同类产品相比具有创新性，是冶金行业，公路建设，电厂钢厂脱硫，化工，陶瓷原料及各种矿物粉磨的理想设备。雷蒙人“ 团结一心，众志成城 ”灵活创新，积极进取，以一种不畏艰辛的敬业精神向世界一流品牌迈进，雷蒙愿与想成功的人士携手并进。

山东雷蒙磨，山东高压雷蒙磨，山东雷蒙磨厂家运行时应该注意的事项：为使雷蒙磨正常运转，应制定设备设备保养安全操作制度方能保证雷蒙磨长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。雷蒙磨经过多年的实践和不断的改进，其结构已日臻完善，雷蒙磨同目前粉碎行业所用其他设备相比，具有效率高，能耗低，占地面积少，一次性投资少，粉尘污染小，噪音低，成粉粒度均匀，一次成粉不用筛分，细度调节方便，易损件少等特点。雷蒙磨安装非常的方便，如果需经常搬迁设备不

打基础只需要将设备放在硬实而平整的地面可，若固定工作，最好打混凝土基础。山东雷蒙磨，山东雷蒙磨厂家，山东高压雷蒙磨的使用与保养：雷蒙磨如果在有气压的情况下工作，必须在良好的润滑条件下运行，否则会损坏轴承，缩短使用寿命。

保养方法如下：主轴加油时间每班次，主轴底座轴承磨辊轴轴承每一班用黄油枪加注#钙基润滑脂一次，分析器轴承每两个月拆开清洗一次，加足#钙基润滑脂，风机轴承室加锂基润滑脂。

加料过多会将风道堵死，降低产量，易烧坏电机，加料过少也会减少产量进料粒度：硬料在直径小于毫米时为宜，软料直径可为毫米，严禁大块物料加入机内。

细度调节，根据物料的大小软硬含水量比重不同，加工的粗细度也不同，可调节上方的分析器，转速高细度高，转速低细度低，分析机按顺时针方向旋转。

停车时，先停进料，主机仍继续运转，使残留的磨料继续进行碾磨，约一分钟后，可关闭主机电动机，其后再停止风机电动机，最后停分析机电动机。公司总部位于河南省会郑州国家高新技术产业开发区，占地面积万平方米，现有职工余人，技术人员人，高级工程师人，工程师人。公司主要产品包括破碎机制砂机球磨机移动破碎站振动筛选矿设备冶金设备制粉设备等多种系列的破碎制粉及配套设备，广泛应用于开选矿业化工建材公路桥梁冶金耐火材料等行业。邦科人多年来不断创新超越自我努力为客户提供百分之百的优质产品，始终坚持以品质打造品牌，以服务提升品牌。众志成城艰苦奋斗自主创新积极进取，邦科人正以不畏艰辛的敬业精神向一流品牌迈进，使邦科成为我国机械制造行业的一颗璀璨明珠，全力为民族工业的振兴做最大的贡献。进料粒度应用领域主要适应大型化工厂药厂味精厂饲料厂石膏厂金属钙厂造纸厂豆泊厂酒厂等行业的使用。m主轴转速：r/min电机功率：主机风机分析机kw物料含水量：%以下最大物料硬度：莫氏3级以下型号：r8型规格：齐全商标：中州包装：现货山东化工用雷蒙磨说明：主要适应于冶金建材耐材冶炼陶瓷水泥化工矿山等矿产物料的磨粉设备。粉磨范围为：石英石长石陶土膨润土方解石滑石重晶石萤石粘土大理石石灰石白云石石灰活性炭高岭土磷矿石玻璃锰矿耐火材料保温材料白泥石腊石莫来石麦饭石凹凸棒镁矿铁矿石铜矿石硅矿氧化铁镁钡盐等硬度在莫氏-级，湿度在%以下的各种矿石和矿产物的粉磨加工。雷蒙磨工作流程：大块状物经鄂式破碎机破到所需粒度后（如物料达到雷蒙磨（雷蒙机）进料粒度公分的要求可以不需要破碎机），将需要粉碎的物料均匀连续的送入雷蒙磨（雷蒙机）主机磨室内，由于旋转时离心力作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎目的,粉磨后的粉子被风机气流带走，经分析机进行分机，符合细度的粉子随气流经管道进入大旋风收集器内，进行分离收集，后经出分管排出为成品粉子。

山东雷蒙磨

在磨室内因被磨物料中有一定的含水量，研磨时产生热量导致磨室风量增加，为此通过调整风机和主机间的余风管来到气流的平衡，并将多余净化后排入大气中，布袋要经常抖动，以便排气效果好。

主机工作过程是通过传动装置带动中心轴的转动，中心轴的上端连接着梅花架，梅花架上装有磨辊装置形成摆动支点，其工作时不仅围绕中心回转，同时磨辊围绕着磨环公转，磨辊本身因摩擦作用而自转。梅花架下端装有铲刀系统，处于磨辊的下端，铲刀与磨辊同时转动的过程中，把物料铲起抛至磨辊和磨环之间，形成垫料层，该料层受磨辊旋转产生向外的离心力（挤压力）将物料碾碎，从而达到制粉目的。由于不用产品的性能和客户要求的不同，所以在选择产品的时候，我们会按照用户的实际需要提供给用户适宜的产品，保证能够在生产中达到所需要的要求；同时绝不欺骗用户，用不好的产品或达不到要求的产品卖给用户，致使用户蒙受损失。由于机械产品是由各种笨重的零部件组成，因此需要严格的尺度把握才能使机器得以良好的运转，保证机器的寿命，提高机器生产产品的能力。

在机器运抵用户处后，我们的技术员将会同时抵达，如遇到特殊情况，技术员也会在到天的时间到到达，决不影响用户的按时投入生产，在安装过程中我们的技术员将全程指导机器的安装，安装完以后技术员将对机器进行调试，使机器正常运行，使机器生产的产品达到用户所需要的产量和细度，并对相关注意事项进行说明，用户满意，一切完成以后我们的技术员才能离开。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/UHbHShanDongp04Go.html