

电磁振动给料机线圈的参数

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



电磁振动给料机线圈的参数

鹤壁市中冶矿山通用机械厂是一家为冶金矿山煤炭电力等行业部门，生产制造矿山给料机械输送振动机械设备的专业厂家。在近几年内为我国电力环保行业（脱硫系统设备），冶金行业（烟气除尘设备），煤炭行业（皮带输送机振动给煤机）提供了大量的设备，配套了众多工程，受到了用户的一致好评，在上述行业中，有很好的企业品牌信誉。

我公司主要产品有各种型号：振动给料机链式输送机带式输送机斗式提升机除尘设备布袋除尘器等设备多种产品类型，有传动滚筒配件，斗式提升机THTD型提升机配件，皮带输送机的梳型清扫托辊登余种规格。电磁振动给料机线圈型号线圈gz线圈gz线圈gz线圈gz线圈线圈gz线圈gz线圈gz线圈gz线圈GZ线圈GZ0线圈GZ线圈，电磁振动给料机线圈的参数适用范围：线圈适合于交流0Hz,电压0V至0V的电路中。使用环境条件A,海拔高度不超过mB,周围空气的温度上限不超过 C,周围空气温度下限为- D,周围空气最大相对湿度不大于%E,在无危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃（包括电尘埃）。

结构，吸引线圈为绕制式,防护等级IP；吸引线圈主要是由线圈骨架,漆包线,绝缘纸绕制而成。

电磁振动

在近几年内为我国电力环保行业（脱硫系统设备），冶金行业（烟气除尘设备），煤炭行业（皮带输送机，振动给煤机）提供了大量的设备，配套了众多工程，受到了用户的一致好评，在上述行业中，有很好的企业品牌信誉。供应环式给煤机环式给煤机由犁煤车给煤车驱动装置定位导向装置犁式卸料器行走轨道密封装置电气控制系统等组成。

绕瞬心作圆周运动，两车运行供应环式给煤机，给煤机，环式给煤机环式给煤机由犁煤车给煤车驱动装置定位导向装置犁式卸料器行走轨道密封装置电气控制系统等组成。

绕瞬心作圆周运动，两车运行供应环式给煤机，环式给煤机，HG环式给煤机环式给煤机由犁煤车给煤车驱动装置定位导向装置犁式卸料器行走轨道密封装置电气控制系统等组成。绕瞬心作圆周运动，两车运行供应给煤机，环式给煤机，环式给煤机环式给煤机由犁煤车给煤车驱动装置定位导向装置犁式卸料器行走轨道密封装置电气控制系统等组成。绕瞬心作圆周运动，两车运行免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，中国建材网对此不承担任何保证责任。产品尺寸：单位mm内(LWH)=外(LWH)=1.3重要用途及电磁振动给料机线圈的参数适用范围：线圈适合于交流Hz电压至V的电路中。使用环境条件A海拔高度不超过mB周围空气的温度上限不超过 C周围空气温度下限为- D周围空气最大相对湿度不大于%E在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃（包括电尘埃）。二结构吸引线圈为绕制式，防护等级IP；吸引线圈主要是由线圈骨架漆包线绝缘纸绕制而成。"供应LZZ-(GYW)户内型全封闭全工况干式电流互感器—产品简介LZZB-型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭式产品，电磁振动给料机线圈的参数适用于额定频率Hz或Hz额定电压kV及以下的户内电力线路及设备中作电流电能测量和继电保护用。

二结构简介本型电流互感器为全封闭结构，一二次绕组及铁芯均浇注在环氧树脂内，耐污染及潮湿，尤其电磁振动给料机线圈的参数适用于表面凝露热带及高原地区。

三技术参数额定绝缘水平： / / kV额定频率：Hz60Hz额定二次电流：A，A局部放电水平符合GB208-997《电流互感器》标准。绕制完线圈应符合下列电器性能要求A耐压要求用伏工频电压进行耐压试验历时分钟，无击穿闪烁现象B绝缘强度：用伏摇表检查，其绝缘电阻不低于0千欧C层间匝间无短路现象，直流电阻值偏差不大于正负百分之五。产品通过ISO质量管理体系认证厂家仓库直接发货价格绝对优势发货快到货准时欢迎新老客户前来批发采购。

电磁振动给料机线圈的参数

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/UhctDianCicokT9.html>