

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



混凝土碎石剂

密封固化剂；减水剂；混凝土膨胀剂；脱模漆；网格布；玻纤布；萘系减水剂；聚羧酸盐高性能减水剂；混凝土速凝剂；瓷砖防滑剂；混凝土早强剂；防冻剂等。

主要用途：岩石的切割及破碎：如花岗岩大理石青石石灰石玉石，铁矿等矿山开采；隧道和渠道开挖地铁和其混凝土碎石剂地下施工的岩石破碎。运输安全方便等无声破碎剂的破碎效果除了与破碎剂的性能破碎对象的抗拉强度及现场破碎条件有关外，与钻孔设计也有直接的关系，请按照设计参数表中的孔径孔距孔深等参数范围对应进行施工。自由面越多，破碎效果越好，因此尽可能多的创造自由面，选取其中的一面进行钻孔，尽可能选取立孔（垂直孔）面。 . 孔径D是直接影响破碎效果的重要因素，在参数范围内结合现场实际条件（气温材质结构设备等）确定孔径。钻孔直径不宜过大，孔径大破碎效果好，但是：一．消耗药剂量太多，二．容易造成“喷孔”现象，从而影响整体破碎效果。 . 孔距A越小，开裂越容易，破碎所需要的时间也随之缩短，但孔距过小，孔数增多，必然会增加钻孔工作量和破碎剂的消耗量。

孔距的大小在参数范围内可结合施工现场的岩石硬度（混凝土强度）及具体的破碎要求进行自行修订，孔距与孔径之比，称破碎系数k，不同硬度的破碎对象其K值是不同的。

．至于排距和最小抵抗线 W ，在一般性小面积破碎施工中（大理石花岗石等经济石种的开采切割除外）无须作具体要求，可按照孔距值参数进行施工，并结合具体施工要求和现场条件自行修订。

软质岩莫氏硬度为一；主要为页岩片麻岩千枚岩石膏岩滑石岩及某些品种的白云岩和石灰质介壳岩等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/VqHbHunNingl4mcq.html>