

3R型雷蒙磨价格

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



3R型雷蒙磨价格

粉磨范围为：石英石长石陶土膨润土方解石滑石重晶石萤石粘土大理石石灰石白云石石灰活性炭高岭土磷矿石玻璃锰矿耐火材料保温材料白泥石蜡石莫来石麦饭石凹凸棒镁矿铁矿石铜矿石硅矿氧化铁镁钡盐等硬度在莫氏级，湿度在%以下的各种矿石和矿产物的粉磨加工。雷蒙磨整套设备：该设备由雷蒙磨主机高压风机脉冲除尘器空压机螺旋送料器电磁振动给料机和电控柜组合而成，全套设备布局合理紧凑，节约占地面积，成套性强。

雷蒙磨工作原理：大块状物经鄂式破碎机破到所需粒度后（如物料达到雷蒙磨（雷蒙机）进料粒度公分的要求可以不需要破碎机），将需要粉碎的物料均匀连续的送入雷蒙磨（雷蒙机）主机磨室内，由于旋转时离心力作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动而达到粉碎目的，粉磨后的粉子被风机气流带走，经分析机进行分机，符合细度的粉子随气流经管道进入大旋风收集器内，进行分离收集，后经出分管排出为成品粉子。在磨室内因被磨物料中有一定的含水量，研磨时产生热量导致磨室风量增加，为此通过调整风机和主机间的余风管来平衡气流的平衡，并将多余净化后排入大气中，布袋要经常抖动，以便排气效果好。

主机工作过程是通过传动装置带动中心轴的转动，中心轴的上端连接着梅花架，梅花架上装有磨辊装置形成摆动支点，其工作时不仅围绕中心回转，同时磨辊围绕着磨环公转，磨辊本身因摩擦作用而自转。梅花架下端装

3R型雷蒙磨价格

有铲刀系统，处于磨辊的下端，铲刀与磨辊同时转动的过程中，把物料铲起抛至磨辊和磨环之间，形成垫料层，该料层受磨辊旋转产生向外的离心力（挤压力）将物料碾碎，从而达到制粉目的。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/aQ3F3RBrdQ8.html>