

## 震动筛的工作原理,震动筛的接线方式

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 震动筛的工作原理,震动筛的接线方式

弹臂振动筛的工作原理：筛箱依靠两台相同的振动电机或普通电机带激振器驱动做相反方向自同步旋转，使支承在减振器上的弹臂振动筛（震动筛）工作原理和结构弹臂振动筛的工作原理：筛箱依靠两台相同的振动电机或普通电机带激振器驱动做相反方向自同步旋转，使支承在减振器上的整个筛机做直线振动，物料从入料端落入筛后，迅速前进松散透筛完成筛分作业。本系列筛机采用高性能高寿命YZ0系列振动电机或激振器作激振源，调节振动源激振力的大小，可以改变筛机的振幅。弹臂振动筛（震动筛）安装与调试把底架的槽钢固定在基础上，使同侧前后支承座高差一致，同一端（入料端或排料端）两侧的支承座板在同一水平面内，误差均在mm以内。安装时把橡胶弹簧置于下支承座上，使支承座上的凸台进入弹簧的内孔，然后吊装箱，一定要使橡胶弹簧的内孔上下均与支承板的凸台对中，将筛箱垂直下落，置于橡胶弹簧上，此时各支承点橡胶弹簧的高度应一样，误差不大于mm用户需要调整筛面倾角时，可松开卡箍的固定螺栓，转动上支承座，同时加高（或降低）后支承座，调整前后支承座的距离，使筛面倾角符合要求。筛机各部分连接必须牢固可靠，所有螺栓不得有任何松动，各零部件不得有任何异常声响，筛机上参振部分与周围固定物之间的最小间隙为-mm筛机出厂时，双振幅为-mm,用户可调整振动电机或激振器的两偏心块间的夹角，调整激振力的大小，进而调整筛机振幅的大小。ZSG-系列矿用振动筛的概述：ZSG系列矿用振动筛采用振动电机做激振源橡胶弹簧装置支撑并隔振高耐磨材质

## 震动筛的工作原理,震动筛的接线方式

筛板密封式筛箱等国内外先进技术及先进的自同步振动原理制作而成，具有寿命长噪音低处理量大筛分效率高筛网更换方便安装及维修简便等特点；高效重型振动筛震动筛的工作原理,震动筛的接线方式适用于烧结炭自然矿焦炭及磨料磨具化工原料等粉粒物料的高效能筛分，以及脱水脱介选煤作业，ZSG系列矿用振动筛(重型振动筛)现已广泛应用于冶金矿山煤炭建材化工医药磨料粮食等作业。ZSG系列矿用重型振动筛主要特点体积小,筛分能力大；便于安装及工艺布置；能耗少,可节约大量能源；易损件量极少；结构简单,造型美观；筛网由小块条缝筛板组成,且更换极为简便。ZSG系列矿用振动筛工作原理和结构：ZSG系列矿用重型振动筛(高效重型振动筛)筛箱依靠两台相同的振动电机做相反方向自同步旋转，使支承在减振器上的整个筛机做直线振动，物料从入料端落入筛箱后，迅速前进松散透筛，完成筛分作业。

ZSG矿用重型振动筛外形示意图：ZSG型矿用振动筛安装与调试：把底架的槽钢固定在基础上，使同侧前后支承座高差一致，同一端（入料端或排料端）两侧的支承座板在同一水平面内，误差均为mm以内。

安装时把橡胶弹簧置于下支承座上，使支承座上的凸台进入弹簧的内孔，然后吊装筛箱，一定要使橡胶弹簧的内孔上下均与支承板的凸台对中，将筛箱垂直下落，置于橡胶弹簧上，此时各支承点橡胶弹簧的高度应一样，误差不得大于mm。用户需要调整筛面倾角时，可松开卡箍的固定螺栓，转动上支承座，同时加高（或降低）后支承座，调整前后支承座的距离，使筛面倾角符合要求。筛机各部分联接必须牢固可靠，所有螺栓不得有任何松动，各零部件不得有任何异常声响，筛机上参振部分与周围固定物之间的最小间隙为-mm。筛机出厂时，双振幅调为 mm，用户可调整振动电机的两偏心块间的夹角，调整激振力的大小，进而调整筛机振幅的大小。ZSG矿用振动筛维护与操作：矿用振动筛在启动筛机前，应检查周围是否有妨碍筛机运转的障碍物，各处联接螺栓是否紧固，尤其是振动电机支撑座筛板的固定螺栓要重新紧固一遍。检查两台振动电机的转向是否相反，如转向相同，应变更一台电机的电源接线，使两台筛机运转时，先空负荷启动，运行，停车一次，观察有无异常现象及声响，空运转时应保持平稳正常。

连续空运转小时后，将各部位联接螺栓重新紧固一次，以后再重复进行-次，带料运转时，给料要均匀，使物料匀布筛面，如物料跑偏，应调整给料点。

振动电机使用个月后加油一次，每半年小修一次，每年大修一次，并按振动电机说明书对振动电机进行维护保养。为解决上述问题，我公司研制了洗沙回收系统，该系统是本公司吸收中外的先进技术，结合我国的实际情况而设计的。

该设备广泛用于砂石骨料的加工系统，玻璃原料的加工系统选煤长粗煤泥的回收机环保工程（泥浆京华）等，

可有效的结局洗沙回收带来的难题。湿物料的脱水脱泥等在沙石行业中，该产品价值概念尤为突出SL系列污泥脱水设备简介在水洗机制沙生产线上，经过洗砂机的脱水过程时，有一部分mm的洗沙颗粒会被水流带走，流失量一般可达-%，一方面降低了沙的总产量，另一方面也影响了沙的质量，使沙的密度模数偏大，在使用者增加了水泥的用量，降低了混凝土泵送高度。振动电机采用意大利技术，频率稳定，寿命长筛面角度设计为倾角，有利于洗沙脱泥脱水，回收筛网采用新型聚氨酯为原理，寿命长且不易堵孔独特的双层推哦谁筛设计，合理的两个分离器选配，保证了洗沙的有效回收，与单层脱水筛单个分离器相比，处理效果更好。可减少堆放场地和装载机使用频率将沙石水分脱离和抛松，增加方量设备优点该振动筛技术先进，震动强度高，处理能力大，采用双激振电动机。

洗砂机排出的砂浆水流入储料箱，由渣浆泵打入砂浆分离器，砂浆分离器利用离心原理把细沙分离到高效脱水筛上，经高效脱水筛去除水分及细泥，再将成品送到输送带上。进入公司黄页山东省青州市三联机械有限公司青州市三联矿业机械设备有限公司是国内生产选矿机械设备的专业厂家，本公司主要产品有：大中小型铁沙船,旱地磁选机械,各种挖沙船,中小型绞吸式挖泥船,射吸式钻探式自吸式抽沙船,建设高速铁路公路所用的洗石机及洗砂机,淘金船,运沙船,筛砂机,砂石精选设备,重力选矿设备,风化沙制沙机械,远距离输送设备,异型机械设备,小型装载机等十五大系列五十多个品种。rn我公司生产的选矿机械设备，具有成本低工作效率高操作方便等特点，在国内同行业中居领先水平，可同时完成采沙筛选分离等工序，一次性生产出合格的产品，特别适宜水面宽而水下资源丰富的河道池塘及废弃的沙场。我公司潜心研究客户的反馈意见，使产品不断完善更新，并根据用户的地形环境及实际要求设计制作异型产品，满足不同客户的需求。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/eIpEZhenDongr3iaI.html>