

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



混凝土用和钢筋用什么工具粉碎

迪戈静态破碎机械解决了一部分工程施工及矿山开采中，不能使用爆破或机械人工破碎效率低的条件下，混凝土岩石免爆破裂的难题。其具体实施步骤如下：首先，在被分裂的物体上钻一个特定直径和深度的孔，将分裂机的楔块组（一个中间楔块和两个反向楔块）插入孔中，中间楔块通过液压压力的作用在两个反向楔块之间向前运动，由内向外释放出最大的能量—吨，将被分裂的物体在几秒钟之内按预定方向裂开。岩石和混凝土静爆机具有体积小重量轻操作方便安全可靠使用灵活工作效率高工作时无振动无冲击无噪音无粉尘分裂方向可控性经济实用等特点。

迪戈劈裂器主要应用领域：岩石的分裂与破碎岩石开挖（如岩石沟渠，地基等的开挖）岩石或矿石的二次分裂（二改）隧道挖掘地下矿井的挖掘与延伸管线挖掘（包括顶管中的岩石破碎，小型隧道挖掘等）静态爆破。素混凝土和钢筋混凝土的拆除素混凝土和轻型钢筋混凝土结构的拆除加强型钢筋混凝土结构的拆除在封闭场所和难以接近的空间的拆除作业在狭窄空间的拆除作业岩石和混凝土墙壁拆除混凝土桩头剔除烟囱拆除大块混凝土的二次分裂（如混凝土废物回收场的二次破碎等）。一用途石材的开采与切割，各种岩石大理石花岗岩玉石的开采与切割，可提高成材率-倍岩石的破碎，各种工程施工过程中岩石基础的破碎开挖及掘进钢筋混凝土建筑物的拆除其他不适宜采用破碎的工程施工二产品性能本产品无毒无味无声无震，主要成分是铝酸钙硅酸盐水泥减

水剂缓凝剂。

三使用方法（操作步骤：钻孔→搅拌→灌孔→开裂）合理的操作方案是我们使用无声膨胀剂的最关键环节，混凝土用和钢筋用什么工具粉碎直接关系到膨胀效果。一般的使用方法如下：钻孔：钻孔设计说明如下，）孔径：-毫米（孔径越大，产生的膨胀压力越大，开裂时间越短，但孔径超过mm易发生冲孔）；）孔距：5-厘米（孔距越小，开裂时间越短。）排距：排孔之间距离：-M(工程破碎一般为-M,矿山方料开采为-M,)。配比和用量：膨胀剂用量：因材质不同，膨胀剂用量约为-0千克/立方米。

．搅拌及装孔：将配比好的膨胀剂缓慢加入水中，边加入边搅拌，直到搅拌成糊状浆体(一次搅拌最好不超过公斤，这样比较好装孔)，然后将搅拌好的浆体在分钟内倒入孔中（不用封口）。为了降低膨胀剂装完后“冲孔或喷孔”的机率，夏天时尽量避开高温时装孔，尽量避开“被破碎物自身温度高”时装孔。

一般--小时后出现裂缝，若0小时后仍无裂缝，说明你设计的孔距偏大，应沿钻孔线再适当加孔并灌入本品。本产品根据石材开采和钢筋混凝土破坏使用时的温度分为三个型号，订购时应按实际施工温度选择合适的型号，不可互用。

用什么工具

型号使用温度范围HSCA- - HSCA- - HSCA- -- 四注意事项：为防止伤人事故，使用我公司产品必须配戴防护眼镜（防尘防冲击型PVC护目镜），并且在装好破碎小时之内，不得接近装好的破碎眼上面俯视(扑看)。

郑重声明：如因违反本说明书其中任一条款内容而产生人身伤害和财物毁损的事故，本公司概不承担任何法律和经济责任。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/h5WjHunNiqDpnM.html>