

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿山机械设备操作规程

在开车前应对振动放矿机所在硐室周围岩石的稳固性，龙门架及其封闭板的牢固程度进行认真检查，并要有充分照明。第一节用途FZC-/-振动出矿机,主要用于地下矿山溜井振动出矿及废石矿渣岩石振动溜出之用。

第二节台板长度： m 面积类别： $.m$ 台板倾角（度） $^{\circ}$ 。额定振动频率：次/分振动幅值A： $.mm$ 第三节主要技术参数台板宽度： $0.m$ 埋设深度： $.0m$ 设计眉线角： $^{\circ}$ 。额定激振力： $.0KN$ 生产能力： $>00t/h$ 安全技术操作规程.本机操作人员必须掌握本机工作原理，构造及安装后各部相关尺寸。本机操作人员必须在日常操作中，严格掌握振动出矿溜井不能放空，并做到始终存矿 m 以上，否则要追究操作人员的责任。本机在安装后初次使用时，必须保证振动台面上有厚为 mm 以上的碎石（或矿石），否则砸坏台面（或整个设备）要由所在单位负责，并处以 $-元$ 罚款。本机操作人员在启动电机前，必须做好检查，发现下述情况之一不准启动电机：台面矿石堆积情况，是否有大块堵塞；检查台面两帮与门框的间隙，防止无间隙产生硬性摩擦；第页共页作者admin豫大沙石生产线为主，集设计制造销售和服务为一体。我厂公司坚持以人为本的管理理念，以服务为核心，以质量为生命立志于矿山机械行业，为客户提供产品生产技术及完善的售后服务。随着矿山机械的日益发展，行业更新换代升级，由于工程用砂量日益增多，导致天然采砂作业供应的砂石骨料很难满足市场的需求。因此，机制砂或者说是人工制砂行业逐渐兴起，并带动整个工程机械业对重型选矿设备技术和工艺流程的研究和改进。而作为石料生产线中

的重要组成部分的制砂机设备，由于其在整个机制砂生产中的重要地位，所以其构件的稳固与耐用就显得举足轻重，节能制砂机作用于矿山机械安全操作规程如下：制砂机工作过程中，禁止打开观察门查看内部工作状况。

制砂机设备工作过程中严禁进行修理加油保养，紧固等工作，从事上述工作应该在设备停机后进行制砂机设备工作时，所有人员应在离开设备三米以外的地方从事其矿山机械设备操作规程工作，最好在设备两边三米远的地方设置护栏，避免人员靠近发生危险。制砂机停机时不能加料，以免损坏设备制砂机传动三角胶带拉紧力大小应调整适当，以保证三角胶带受力均匀，双电机驱动时，两侧三角胶带应进行分组选配，使其每组长度尽可能一致。制砂机采用美孚车用润滑脂特级，每工作小时应加入适量润滑脂，工作小时左右打开主轴总成对轴承进行清洗，一般工作小时后，应更换新的轴承，以保证设备的正常运行。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/iYnAKuangShanDcRZm.html>