

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东大理石液粘软启动

现代建筑对石材的装饰需求越来越大，对石材装饰的美观度，牢固度不断的提高，所以一般的水泥已经不能满足建筑设计的需求。罗曼石材胶是一种针对较大的文化石，人造石，吸水率较高的石材，内外墙面粘贴而开发的一种改性瓷砖粘结剂。具有较高的粘结强度及一定的柔韧性，并且可以避免胶粘剂中的碱性成分向石材内渗透导致石材表面出现病变。施工工艺将罗曼石材胶与清水按照的比例混合，搅拌成均匀的膏糊状，稍微静置熟化约一分钟后再重新搅拌一次。用齿形刮板将胶浆均匀的涂刮在工作面上，每次施工约平方，然后将瓷砖或石材揉压于基面上并调整瓷砖的平行度，粘贴时应从下向上粘贴。

用量常用技术参数每平方用量具体工程情况有所不同调整时间（分钟）0使用mm齿型刮板约.5~.8Kg/m凉置时间（分钟）5使用mm齿型刮板约.8~.0Kg/m表干时间约小时，容器状态白色均匀粉状使用00mm齿型刮板约.0~.5Kg/m收缩性%以上用量是在基面平整的情况下的建议用量注意事项.施工前一定要先检查基面情况。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/jtyhShanDongdbJzp.html>