滑石粉和石膏粉的区别

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

滑石粉和石膏粉的区别

大白粉又称滑石粉腻子粉，是家庭装修中对墙面找平的常用材料，一般在大白粉中加入纤维素白乳胶和水，揉成稠状，用以披墙壁面屋顶，为防止其开裂脱落，可于底层涂上一层界面剂。滑石粉：将开采来的滑石（滑石粉的原料）选取优良滑石后直接用雷蒙磨或其滑石粉和石膏粉的区别高压磨直接粉碎可，直接用编织袋（kg，或kg规格编织袋）包装后可成品售出。

滑石粉用于白色体质颜料和各类水基油基树脂工业涂料底漆保护漆等，增加产品行状的稳定，增加加li强度，剪切强度，绕曲强度，压力强度，降低变形，伸张率，热膨胀系数，白度高粒度均匀分散性强等特点。腻子粉是漆类施工前，对施工面进行预处理的一种表面填充材料，主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差，为获得均匀平滑的漆面打好基础。一般我们把腻子分为非成品腻子和成品腻子两类：）非成品腻子，指的是没有固定包装没有统一生产标准没有任何生产手段与质量保证体系的腻子产品。

另外一类产品，混合粉料（如腻子粉）有一定标准，但仍需现场调配，最后成品也属非标准腻子（调配白乳胶胶等其他化学填料，添加量多少没有标准，全凭施工工人经验）。

）成品腻子是根据合理地材料配比机械化方式生产出来的，避免了传统工艺中现场配比造成的差错以及质量得

不到保证的问题。采用天然植物胶剂做黏合剂，粘结强度高，抗裂性好，批完墙面后无任何气味！产品符合国家《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》标准（GB-）《建筑材料放射性核素限量》A类标准（GB-）国家JG/T---《建筑室内用腻子》标准。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/kzRqHuaShicSvjL.html