

## 东北铜矿加工皮带传动马达减震垫

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



### 东北铜矿加工皮带传动马达减震垫

施工准备.1材料及主要机具：.1.1通风空调的风机安装所使用的主要材料，成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。倒链滑轮绳索撬棍活动扳手，铁锤钢丝钳螺丝刀水平尺钢板尺钢卷尺线坠平板车高凳电锤油桶刷子棉布棉丝等。操作工艺.1工艺流程：基础验收 开箱检查 搬运 清洗 安装找平找正 试运转检查验收.2基础验收.2.1风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查，是否符合尺寸要求。

通风机开箱检查应符合下列规定：.1按设备装箱清单，核对叶轮机壳和其东北铜矿加工皮带传动马达减震垫部位的主要尺寸，进出风口的位置方向是否符合设计要求，做好检查记录。设备清洗：.1风机设备安装前，应将轴承传动部位及调节机构进行拆卸清洗，装配后使其转动，调节灵活。风机安装：.1风机设备安装就位前，按设计图纸并依据建筑物的轴线边缘线及标高线放出安装基准线。

### 传动马达

整体安装风机吊装时直接放置在基础上，用垫铁找平找正，垫铁一般应放在地脚螺栓两侧，斜垫铁必须成对使用。风机安装在有减震器的机座上时，地面要平整，各组减震器承受的荷载压缩量应均匀，不偏心，安装后采取保护措施，防止损坏。

图-通风机的机轴必须保持水平度，风机与电动机用联轴节连接时，两轴中心线应在同一直线上。通风机与电动机用三角皮带传动时进行找正，以保证电动机与通风机的轴线互相平行，并使两个皮带轮的中心线相重合。风机与电动机的传动装置外露部分应安装防护罩，风机的吸入口或吸入管直通大气时，应加装保护网或其东北铜矿加工皮带传动马达减震垫安全装置。在现场条件允许的情况下，应保证出口至弯管的距离A大于或等于风口出口长边尺寸~倍（图-3）。如果受现场条件限制达不到要求，应在弯管内设导流叶片弥补（见图-）图-3

图-3.6.11现场组装的风机绳索的捆缚不得损伤机件表面，转子轴颈和轴封等处均不应作为捆缚部位。

图-（a）吊索装整机；（b）吊装机罩；（c）吊装传动机构；（d）吊装机制输送特殊介质的通风机转子和机壳内如涂有保护层应严加保护不得损坏。风机试运转；经过全面检查手动盘车，供应电源相序正确后方可送电试运转，运转前必须加上适度的润滑油；并检查各项安全措施；叶轮旋转方向必须正确；在额定转速下试运转时间不得少于h。经不少于h的运转后，滑动轴承温升不超过 ，最高温度不超过 ，滚动轴承温升不超过 ，最高温度不超过 。

通风机的进排气管阀件调节装置应设有单独的支撑；各种管路与通风机连接时，法兰面应对中贴平，不应硬拉使设备受力。分享到：责任编辑：zl\_quanguo筑业建材进出库互联网版筑业建材进出库软件互联网版：随时随地进出库，随时随地看库存。网络版最大的优势就是材料部门公司领导预算部门财务部门等等在任何地方（家公司工地宾馆机场，只要能上网的地方）都能根据权限要求随时看到各个项目的采购入库出库库存等情况。通过简单建模，并配套对电子图纸的识别，一次性计算出结构建筑和装饰三大工程量，令工程算量变得准确而快速。首先是多而不精，目前，我国可以称得是碎石机械制造大国，生产的矿山机械选矿设备粉碎机碎石机等机械约为世界总产量的一半。

花岗岩加工皮带传动马达减震垫雷蒙雷蒙磨东北铜矿加工皮带传动马达减震垫适用于矿业建材化工冶金等行业，可对石灰石方解石重晶石白云石钾长石大理石滑石石膏高岭土膨润土磷矿石锰矿石铁矿石玻璃陶瓷活性炭炭黑耐火材料保温材料化工原料等莫氏硬度不大于级，湿度在%以下的余种非易燃易爆物料进行磨粉加工，成品粒度-目之间可以调节。

提供圆锥破碎点击在线客服，免费获得最新方案！广西崇左旋回破碎机选择很重要，菲律宾外国商业团体敦促

阿基诺政府加大基础设施支出据菲律宾《每日问询者报》年月日报道，菲律宾外国商业团体敦促菲阿基诺政府在其剩余任期内，加大基础设施建设支出，以确保包容性增长。美国商会高级顾问约翰·福布斯指出，为实现包容性增长目标，阿基诺政府必须确保基础设施建设支出占国内生产总值的%。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/mtx8DongBeiug1av.html>