

山东大理石云南民爆器材管理制度

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东大理石云南民爆器材管理制度

）襄阳新中昌专用汽车有限公司主要配置及专用功能说明：汽车底盘均采用国内质量可靠性能稳定的品牌产品，整车制作严格按照国防科工委科工爆号《爆破器材运输车安全技术条件》等有关国家标准要求执行。厢体为采用军工技术制造的全金属整体骨架结构，强度高，载荷分布均匀，整体的安全性通过性平顺性好；板块夹层装有阻燃隔热材料，防火阻燃性好。厢体外蒙皮采用mm厚的优质冷轧钢板，利用新型对接工艺，配合特制的上下护板前立柱铝型材和不锈钢前上包角前下包角及尾翼等装饰件，使厢体外观更加精致美观大方。云南澜沧江上游沿江公路中路至吉介土段公路工程（TB/R）民爆物品临时仓库布置及施工方案民爆物品临时仓库布置及施工方案工程概况工程概述：中路至吉介土段公路属于澜沧江上游沿江公路的一段，位于云南省迪庆州维西县中路乡境内。公路沿澜沧江左岸布设，路线起点位于澜沧江上游沿江公路K+处，设计高程m，终点位于里程桩号K+处，设计高程m。民爆物品临时仓库布置和设计原则根据本标段工程现场施工环境及施工特点，民爆物品临时仓库布置原则是：.根据施工总进度及施工强度需要，本标段民爆物品主要从维西县民爆局进行购买，因此本标段考虑民爆物品临时仓库，地面分库，按炸药T雷管万发，导爆索万米的储量进行设计和布置；.民爆物品临时仓库及值班室等的布置力求紧凑合理从简方便使用；.民爆物品临时仓库按有关规范要求配置足够的环保设施及消防设施；.4根据地形情况，尽量做到挖填平衡，尽量减少临建工程量。主要的设施布置根据现场勘察

及施工用地规划情况，民爆物品临时仓库：临时炸药库临时雷管库值班室以及消防砂池等布置在公路桩号K+正下方白维县道公路旁，建筑面积约为59.5m²，总占地面积约m²。云南澜沧江上游沿江公路中路至吉介土段公路工程（TB/R）民爆物品临时仓库布置及施工方案民爆物品临时仓库建筑特性表序号3456名称建筑面积（m²）4.85894486m²占地面积（m²）表结构形式砖结构，石棉瓦屋顶砖混结构砖混结构砖结构砖结构值班室临时炸药库临时雷管库消防砂池消防水池刺网围墙合计施工方法5.场地平整场地平整按挖填平衡原则进行考虑，直接采用挖掘机和装载机进行挖填。浆砌块石施工砌石材料应材质坚硬新鲜，无风化剥落或裂纹；石材表面无污垢水锈等杂质；用于表面的石材应色泽均匀；石料的物理力学指标应符合施工图纸的要求。砌砖工艺.1抄平放线：砌砖前应在基础或楼面上定出各层标高，并用水泥砂浆找平，使各段砖墙底部标高符合设计要求。

在底层，以龙门板上轴线定位钉为标志拉上线，沿线吊挂垂球，将轴线放到基础面上，并据此弹出纵横墙的边线及门窗口的位置。摆砖：摆砖撂底，在弹好线的基础面上，按选定的组砌方法，先用干砖块试摆，以使门窗洞口和墙垛等处的砖符合模数，满足上下错缝要求。云南澜沧江上游沿江公路中路至吉介土段公路工程（TB/R）民爆物品临时仓库布置及施工方案借助灰缝的调整，使墙面竖缝宽度均匀，尽量减少砍砖。立皮数杆：皮数杆是在其上划有每皮砖和砖缝厚度以及门窗洞口过梁楼板梁底等标高位置的木制标杆，是砌筑时控制砖砌体竖向尺寸的标志。

砌筑勾缝：砖墙的操作方法，通常采用“三一砌砖法”；勾缝是清水墙的最后道工序，具有保护墙面并增加墙面美观的作用。安全保证措施.1认真贯彻执行国家交通部劳动部公安部建设部及安全生产相关的国家和部颁安全生产标准法律法规，遵守招标文件有关规定，切实执行国家劳动保护法，保证职工的合法权益。

始终坚持“安全第一预防为主”的方针，坚持谁分管谁负责的各级安全生产责任制，并制定奖惩办法以确保该项目施工任务安全顺利地顺利完成。项目经理部设置安全生产领导小组，安全管理部各施工作业队设专职安全员，作业班组设兼职安全员，构成覆盖整个工程的安全管理监督体系。民爆物品临时仓库应符合下列规定：.1临时仓库区平面布置：仓库不应设在易受山洪滑坡台风和潮水侵害的地方，宜设在偏僻地带；仓库墙体和围墙密实坚固完整；仓库内无强弱电接入，自然透光通风；仓库内无杂物，爆破器材符合堆放规定；仓库主要出入口安装防盗报警设施；库区周围内部整洁平整，符合消防管理规定；雷管库房与其山东大理石云南民爆器材管理制度爆破器材库房隔离。库房建筑结构库房宜为单层结构；库房地面应平整无缝；墙地板屋顶和门为木结构者，应涂防火漆；窗门应为一层外包铁皮的板窗门；宜设简易围墙或铁刺网，其云南澜沧江上游沿江公路中路至吉介土段公路工程（TB/R）民爆物品临时仓库布置及施工方案高度为m；临时雷管库库房应采用砖墙承重，净高度为m。仓库门应向外开，且有两层，外层门应为防火门，内层门为通风门，内外门分别安装门锁，钥匙由不同保

管员保管。炸药库房地面应采用不发生火花的地面，当以包装箱方式贮存且不在库房内开箱时，库房地面可采用一般地面。

各种炸药导火索和导爆索应堆放在垫木上，其总高度不应超过 m ，与墙的距离不应小于 m 。

照明和防雷.1各危险等级爆破器材仓库的电气照明应遵守以下安全规定：禁止电气线路跨越各危险等级库房。

各危险等级爆破器材库房的防雷执行GB的各项规定，并按其中第一类防雷建筑物的防雷规定设防。收存和发放爆破器材必须进行登记，做到帐 云南澜沧江上游沿江公路中路至吉介土段公路工程（TB/R）民爆物品临时仓库布置及施工方案目清楚，帐物相符。 民爆物品临时仓库布置及施工方案—文档资料库com汇集和整理大量word文档,专业文献,应用文书,考试资料,教学教材,办公文档,教程攻略,文档搜索下载下载,拥有海量中文文档库,关注高价值的实用信息,我们一直在努力,争取提供更多下载资源。

乳化剂分厂是云南燃二化工有限公司针对云南民爆集团下属炸药生产企业对炸药乳化剂的需要，以及国内对炸药乳化剂的市场需求，结合我公司生产优势利用原衣康酸工房改造建设的炸药辅料生产线。经调查认定，这是一起因私自掘硐开采，安龙县安监部门检查不力，监管不到位现场生产安全管理混乱，违规生产，未按规定对民用爆破物品的储存使用运输管理等环节进行规范管理。

对事故有关事故责任人员和责任单位的处理：汪宇，安龙县龙广镇汇丰石材厂采矿权人，对事故负有主要责任，已涉嫌犯罪，移送司法机关追究其刑事责任。

张益，安龙县龙广镇汇丰石材厂股东，对事故负有主要责任，已涉嫌犯罪，建议移送司法机关追究其刑事责任。岑万虎，安龙县龙广镇安监站安监员，负责全镇范围内非煤矿山民爆器材监管工作，对事故负有主要管理责任。姜世坤，安龙县政府副县长，分管安全工作，对此次事故负有领导责任，鉴于该县事故前多次发生重大生产安全事故，给予行政警告处分。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/nBzsShanDongouip0.html>