

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



河北中碎60 × 100颚式碎石机

型号PE × 型应用领域本机用于水泥厂化验室对水泥熟料的破碎,也可用于破碎抗压强度不超过MPa的矿石或岩石试样用。

给料粒度颚式破碎机品牌PE × 颚式破碎机,公路仪器,建筑仪器,试验仪器型号PE × 颚式破碎机,公路仪器,建筑仪器,试验仪器应用领域型号PE × 应用领域主要用于水泥厂化验室对水泥熟料的破碎,也可用于破碎抗压强度不超过MPa的矿石或岩石试样用。

PEX颚式破碎机客户在购买破碎机过程中,都会注意到一个公司的综合指数,如今在网络上河北中碎60 × 100颚式碎石机还有市场都有一个综合指数来表现一个公司的实力,当然这个也是顾客所共同信赖的,至于对于一个公司的厂家指数用什么来衡量这个在市场也不好说。PEX颚式破碎机多数是通过ISO质量认证,通过C认证,通过国家的安全检测,产品性能好是国家的高优产品,我们公司的产品能让使用加气混凝土生产线,蒸压砖生产线,石料生产线,选矿生产线上都能很好使用,我们公司生产的破碎机质量好,破碎机厂家指数主要体现在用户体验度上,尤其是老顾客的回访,河北中碎60 × 100颚式碎石机还有就是购买者使用情况。主要技术参数:搅拌叶宽度mm搅拌锅容量L搅拌叶转速r/min(表略)净重kgZT型胶砂试体成型振实台该振实台是用于按ISO:989水

泥强度试验方法测定水泥胶砂强度的专用设备，其结构和性能符合JC/T68-997的要求。主要技术参数：振幅：mmmm振动频率：次/SS台盘总质量（包括臂杆）：.7KgKg体积：04004mm电源：VDKZ-型电动抗折试验机用作水泥或其河北中碎60×100颚式碎石机非金属脆性材料试块的抗折强度测定主要技术参数：最大试验力：单杠杆时：000N双杠杆时：N示值精度：%单杠杆出力比：0：双杠杆出力比：：加载速率（双杠杆）：N/STS水泥胶砂流动测定仪通过测定水泥胶砂流动度数值，确定水泥胶砂标准稠度用水量。（全不锈钢）主要技术参数：有效容积：约升保温煮沸时间：小时加热功率：组共Kw净重0kgFYS-50B型负压筛析仪本仪器按国家标准T050-005（水泥细度检验方法um筛析法）进行检验的专用仪器，是试验室及水泥专业科研单位必备仪器。主要技术参数：筛析测试细度：um筛析自控时间：min（可调）工作负压可调：~Pa工作电压：0V~WSBY-0A型水泥标准养护箱本仪器根据国家水泥院，交通部对水泥新标准试块标准养护要求而设计制造的，内部采用进口不锈钢板制作，喷雾装置采用超声波加湿制冷采用大功率压缩机温湿度（数显）并可装微型打印机（打印时间任意设定）。主要技术参数：温度控制仪精度：箱内温差：工作电压：V0%加热功率：W压缩机功率：80W内部尺寸：53055090mmDKZ-/0型电动抗折试验机用作水泥和其河北中碎60×100颚式碎石机非金属脆性材料试块的抗折强度测定。

颚式碎石机

最大试验力单杠杆时N双杠杆时N/N示值精度%单杠杆出力比0双杠杆出力比加载速率（双杠杆）N/s抗折夹具加荷辊及支撑辊直径 0?支撑辊距?隔板间距?净重?TYE-型水泥胶砂抗折试验机用作水泥或其河北中碎60×100颚式碎石机非金属脆性材料试块的抗折强度测定。

电源ACV/Hz（%）最大试验力N加荷速度N/sN/s示值精度%打印机尺寸?7?3?工作环境温度~4相对湿度<8%外形尺寸?36?69?LD-型雷氏夹测定仪主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求，也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。专用砝码重量g最值刻度板最小刻距?净重?净浆标准稠度及凝结时间测定仪主要用以测定水泥净浆的标准稠度用水量及凝结时间。滑动部分总重量g滑动部分最大行程?净重?NTB型透气比表面积测定仪主要用于测定水泥石膏煤粉等颗粒较细空隙较小的粉末的比表面积和细度。试料容器内腔直径 ?试料容器内径高度?穿孔板孔数（hole）穿孔板孔径 ?净重?DBT-型电动勃氏透气比表面积测定仪主要用于测定水泥及其河北中碎60×100颚式碎石机粉状材料的比表面积与细度。

透气圆筒内腔直径 ?透气圆筒内腔试料层高度?穿孔板孔数（hole）穿孔板孔径 ?穿孔板厚度?净重?SBT-27型数

显勃氏透气比表面积测定仪主要用于测定水泥的比表面积。透气圆筒内腔直径 透气圆筒内腔试料高度?穿孔板孔数 (hole) 穿孔板孔径 穿孔板厚度?净重?NLD-型水泥胶砂流动度测定仪主要用于水泥胶砂流动度试验。振动部分总量??振动部分落差??振动频率Hz振动次数净重? 75盘式研磨机主要用于中等硬度矿石及水泥熟料的粉碎。盘磨直径 给料粒度?出料粒度?生产率/h净重?PE型鄂式破碎机主要用于水泥厂化验室对水泥熟料的破碎,也可用于破碎抗压强度不超过0MPa的矿石或岩石试样用。

进料口尺寸(宽长)?进料粒度?出料粒度~?(可调)生产率~m/h净重?SM-型试验磨主要用于水泥厂化验室对水泥熟料及其河北中碎60×100颚式碎石机物料的研磨。磨筒内径及长度 研磨体装载量?入磨物料粒度<?入磨物料装载量?磨筒转速r/min粉磨时间min净重?TMS-型水泥胶砂耐磨试验机主要用于水泥胶砂试件作耐磨性试验,也可作混凝土等非金属材料的耐磨性试验。负荷分级N;N;N负荷误差%河北中碎60×100颚式碎石机适用试件5050(~)?主机功率.kw吸尘器功率.kw净重?SHR- 水泥水化热测定仪(溶解热法)主要用于测定水泥水化前后,在一定浓度的标准酸中的溶解热以二者之差来确定水泥在任何龄期的水泥水化热。保温瓶容积ml保温瓶内径 保温瓶深度?贝克曼温度计示差范围~ 分格值 水槽温度 HY-型水泥快速养护箱本仪器河北中碎60×100颚式碎石机适用于水泥厂,建筑科研施工单位对所有水泥试件进行快速恒温养护,可在小时内预测出天天2天令期(用户根据具体情况确定预测令期)的抗压抗折试验结果,缩短水泥检验周期。颚式破碎机性能特点破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;其破碎比大,产品粒度均匀;垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单;结构简单,工作可靠,运营费用低。设备节能:单机节能%~%,系统节能一倍以上;排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;噪音低,粉尘少。

广泛用于水泥厂利研单位有关专业院校等单位实验室,破碎抗压强度极限不超过kg(f)/cm的矿石或岩石试样用。主要技术数据:进料口尺寸(宽长)000mm排料口调整范围~0mm最大进料粒度:mm生产量:~m/h主轴转速:0r/min电动机功率:.kw外形尺寸(长宽高)2X0X0mm机器重量:20kg进入公司黄页沧州泰鼎恒业实验仪器有限公司河北沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司是目前国内生产公路试验仪器建筑试验仪器的重点骨干企业。除配套供应试验仪器设备外,我公司河北中碎60×100颚式碎石机还承担新建试验室的规划设计,设备选型,安装调试,配件供应与后勤保障等业务。

主要产品:沥青试验仪器,砧,水泥试验仪器,土工试验仪器试验仪器,养护箱,养护室,防水卷材仪器,建筑器材。我公司敬告用户:目前市场上一些建筑仪器经营部及有限责任公司等用伪劣假冒仪器设备高价出售坑害用户,我公司是沧州专业生产仪器设备的专业厂,产品以最低价格最新的型号最好的质量供应用户。公司秉

承“视售后服务为产品质量的延伸，视产品质量为企业生命”的宗旨，在网络化的售后服务管理体系的保障下，为用户提供最优质的产品和服务。

上海叶拓仪器仪表有限公司专业生产煤质化验采制样设备，公路试验仪器，其中我公司生产的ZDM-型振动磨（密封式化验制样粉碎机）采用新型压紧装置，创新的外观设计，独特的内部结构设计，无需固定，粉碎速度更快，运转更平稳，压紧更轻松，本仪器标配锰钢研钵，河北中碎60 × 100颚式碎石机适用煤炭快速制样粉碎，各类中等硬度的矿物和脆性材料的有效粉碎。实验室颚式破碎机主要用于破碎中等硬度的岩石或矿石，实验室颚式破碎机是冶金、地质、建材、化工等行业实验和化验中的理想设备。我公司生产的实验室颚式破碎机机架采用铸钢材料，所以具有噪声小、结构设计合理、稳定性好、密封性好等特点，使用寿命更长。

由于我公司实验室颚式破碎机机架及耐磨件质量均好于大多数普通实验室颚式破碎机，所以，硫铁矿石、石灰石、玄武岩、磷矿石、重晶石、天青石、电石、焦炭等个级别硬度的岩石矿石均可以放心使用。技术参数：XPC-型颚式破碎机/粉碎机商品信息上海叶拓仪器仪表有限公司专业生产煤质化验采制样设备，公路试验仪器，其中我公司生产的ZDM-型振动磨（密封式化验制样粉碎机）采用新型压紧装置，创新的外观设计，独特的内部结构设计，无需固定，粉碎速度更快，运转更平稳，压紧更轻松，本仪器标配锰钢研钵，河北中碎60 × 100颚式碎石机适用煤炭快速制样粉碎，各类中等硬度的矿物和脆性材料的有效粉碎。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/p3GShBeiZg2Ae.html>