

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



物料Q2存

物料储存条件规定内容提要：.一般物料储存条件的要求.一般物料应保存在常温库中，库内应经常通风，保持干燥。特殊药品（材）储存条件的要求1对易燃易爆毒性大腐蚀性强的危险品，应储存于危险品库内，并严格执行国家有关危险品的运输储存使用的安全管理规定。

对毒性药品（材）精神药品企业管理品，应贮存在特殊药品仓库中，遵循其相应的管理制度，实行双人双锁，严加保管。对细贵药材（品），应存放在细贵药品库（柜）中，双人双锁保管，做好相应的记录；出库使用时，应有监投人在场监投。该项目为所有排放点均设置了收尘效率高技术可靠的收尘器，窑尾废气量大，含尘浓度高，是最大的粉尘排放源，窑更多解释物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小高度重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：高度：堆放总高度一般限制米以下，置放料架时每层不超过.5米。集成电路（IC）及易碎品的储存规定： 集成电路在储存时应采用原包装储存或以防静电的容器储存保存，以防止静电损伤或其他原因可能造成品质受损。 集成电路因需要而有零数出库或库存时，需垫以防静电的材质容器，以避免IC脚因储存不慎而造成弯曲及损毁，而且在搬移集成电路时必须使用防静电的工具搬移（如真空吸笔），尽量避免用手。-----分隔线-----tags：物料存储物料控制的精髓物料控制的精髓是“三不”，：.不断料待料：不会让生产线停工等待所需的物料。

· 储存条件：仓储场地须通风通气通光干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。

· 安全：对危险化学物品的保管，须遵守“三远离，四严禁”的原则，“远离火源，远离水源远离电源，严禁混合堆放严禁阻塞通道严禁阻塞灭火器严禁超高”。

· 认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，：防火防水防锈防腐防蛀防磨防爆防电防盗防晒防倒塌防变形。

· 仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更之时，储位图应做相应变更。

· 每一物料应建立一张物料卡，除表明该物料之名称与储存位置外，并依卡的颜色分为ABC类，以示重点与一般管理。

· 严禁收发已经确认的不合格品（特殊情况需征得主管或品管部门的书面同意）。

· 未经IQC检验或无标识的物料不准入仓。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/sB6sWuLiaowxcZX.html>