

## 免烧陶粒公商投诉,免烧页岩砖的生产线

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 免烧陶粒公商投诉,免烧页岩砖的生产线

生产这种砖，不用窑炉焙烧不用煤不用晾坯场，具有投资省建厂规模灵活见效快原材料资源丰富，能使用难于生产烧结砖的劣质原料等优点。

以陶粒砖-陶粒节能砖砌筑的砌体力学性能指标符合现行国家与地方标准要求，用普通砂浆砌筑，普通砂浆粉刷其保温隔热性能指标可满足节能%的外围护墙体的保温要求。陶粒砖-陶粒节能砖经建筑工程质量检测中心等单位检测，各项指标均符合Q/SJK-企业标准的要求。宜欣公司生产的混凝土砌块砖机是生产陶粒砖的专业设备，可以生产标砖空心砖小八孔面包砖路沿石砖植草砖水泥垫块。想了解更多陶粒砖砖机信息，请宜欣免烧砖机网站：[zyxjxcn](http://www.zyxjxcn.com)陶粒砖怎么使用：在砌陶粒空心砖前应试摆砖，陶粒空心砖规格为××、××、××三种，摆砖后开始砌筑前在楼面上先砌三皮规格为××页岩实心砖，再砌陶粒空心砖。砌筑有窗洞墙体时，应在陶粒空心砖上砌一皮页岩砖，将空心砖封顶，并在其上用C0细石混凝土浇注厚mm，伸入窗洞两侧墙体00mm，此做法可保证窗台处的雨水不至于浸入空心砖内造成内墙渗水。

为了上下两层空心砖在全部肋和边上的砂浆都能充分保证粘结，陶粒提高砌块水平抗拉力，其上层的两块砌块的竖缝，必须保证在下层空心砖的中肋上，并要求陶粒空心砖游丁走缝，控制在mm以内。空心砖日砌高度控制

在m以内，墙顶面与上部结构接触处用页岩砖侧砖或立砖斜砌挤紧斜砌角度应为 $^{\circ} \sim ^{\circ}$ ，顶砌时间应在墙体砌筑完至少间隔天后进行。陶粒筑时尺寸和位置偏差超过砌体工程施工质量验收规范标准的规定时应拆除重砌，不应采用敲击的方法矫正。为了使不同材料的内外墙面抹灰后不开裂和防止外墙面砖因抹灰层空鼓而产生脱落，除拉结筋按规定认真施工外，所有的陶粒空心砖墙与砼柱梁交接处内外侧设mm宽的丝二分之一孔钢丝网。

陶粒钢丝网靠柱梁侧处伸入mm并用 $\times \times$  mm的铁皮间距为mm压住钢丝网，用射钉枪固定在柱梁上，在另一侧也用 $\times \times$  mm的铁皮分布间距为mm压住钢丝网，用混凝土钉固定在陶粒空心砖上。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/sR4GMianShaooPxUb.html>