

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



砂袋式无尘滚动磨砂机

下面那种有几个型号的磨头，有的可以用来磨光，有的可以用来磨粗具体的你网上看下产品名称：M-B型外接式无尘打磨机产品概述：本机具有标配外接吸尘功能的中型无尘打磨机，可自主选择配置吸尘功能，主要砂袋式无尘滚动磨砂机适用于中小型地面的打磨处理工作，砂袋式无尘滚动磨砂机能有效打磨水泥地面磨石地面金钢砂地面及磨除旧环氧涂层。产品特点：有标配外接吸尘接口，自主选择是否配置吸尘装置，不外接吸尘装置可单人轻便操作，重心极小；根据不同强度地面需要配置相应粗细磨盘，效果好实用性强；外接吸尘装置，实现打磨吸尘一体化，为客户提供无尘施工环境；可附加0kg的配重器，增加打磨力度，更加有效清除旧环氧层。提问者：游客最后回答者：bustop最后编辑时间：--环氧地坪的工序如何做？做好环氧地坪应该注意的因素一地坪表面的处理新竣工的水泥地面必须经过一定的养护后方可施工，约天。环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。三批刮批刮料在实干(，约小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子的方法，以确保地坪的耐磨损耐压性碰撞水矿物油酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。用~目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为第道腻子，要充分搅拌均匀要用于增强地面的耐磨及平整度。五涂饰地坪面层在中间层实干(，天)后，进行环氧无溶剂地坪面层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。

如甲方在中间层实干后，先进行了设备的安装调试，造成地面形成新的缺陷，应用批刮料找平打磨，并吸尘清洁。

车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(甲苯香蕉水等)一般使用洗涤剂肥皂液清水等，用清洗机进行，在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。

砂袋式无尘滚

公司一贯重视企业积极向上的人文精神人是生产经营的源动力现代管理的中心基于此天柏企业在竞争中要求生存存在生存中求发展在发展中求创新在创新中求前进的观念使之真正成为人与社会人与自然人与在企业高度和谐统一的地坪漆品牌企业。办公商铺用装饰性地坪产品：非金属骨料硬化剂耐磨地坪在新鲜混凝土施工时，在铺设预埋管线后，进行摊铺刮平，然后将准备好的非金属骨料硬化剂粉料分二次撒播之上，然后用机械圆盘磨平机磨平收光，形成光滑耐磨无尘易清洁平整度良好，亚光装饰效果的耐用地坪，具有施工周期短，经济耐用，环保等特点。无溶剂环氧树脂自流平地坪在干燥的混凝土地面上通过机械打磨等前处理工序，涂装无溶剂环氧树脂底涂中涂面漆，实干后形成无缝无菌无毒防尘防水防滑耐酸耐碱耐油污等功能地面，具有环保易清洁镜面效果可艺术性装饰等特点。水泥自流平地坪在干燥的混凝土地面上通过机械打磨等前处理工序，一次性涂装水泥自流平，形成平整自然无尘易清洁地面。特点为：快速（小时可行人）经济突出主题提问者：游客最后回答者：uwwinter最后编辑时间：--给些关于地坪漆的材料！谢谢！（新）地坪渗透固化剂温州美迪建筑材料有限公司制造创无尘世界地坪渗透固化剂产品简介我公司生产的地坪渗透固化剂为树脂类自干型高强度水泥固化剂，是采用日本先进技术材料加工而成，渗透力强，挥发快，干后无味。地坪渗透固化剂直接渗入混凝土强化整体地面，使混凝土中的各种成份固化成坚硬实体，增加混凝土密度，强化地面硬度，封堵水气，成型后的地面无需打蜡养护。使用本产品施工成型后的地坪可达到增强表面硬度耐磨耐压密封防尘防潮增强表面光泽和美观的效果。一主要性能渗透性好耐磨强度高；颜色鲜艳均匀且不褪色；防尘防潮防水防滑不脱层；施工过程无污染工期短；使用寿命长，维护维修简单方便；价格实惠，适合各种地面使用。缺点：价格高，施工打磨时灰尘大气味浓工期长，对混凝土地面的要求高，抗压及抗冲击性不好，受潮后容易脱层，抗紫外线性能弱，不能在露天地面使用，不易维修。缺点：只能针对新浇灌混凝土施工，旧混凝土地面需另加cm混凝土基层方可施工，对基层水泥标号要求高，施工工艺复杂，施工过程污染严重，质量不稳定，颜色不均匀且容易褪色，不易维修。

；优点：价格实惠，适合各种地面使用，施工过程污染小工期短，渗透性好耐磨，颜色均匀鲜艳且不褪色，防

潮性好不脱层。缺点：抗冲击性不够，但维修方便四施工工艺为规范施工流程，保证产品质量，现针对不同的地面制定施工工艺如下：（一）新混凝土地面的施工方法：清理现场物资，铲除地面杂物，对现场进行清扫后用吸尘器吸去表面灰尘（严禁用水冲洗）。地坪渗透剂施工八小时后，对地面进行检查，根据地面实际情况进行修补（若使用腻子修补，需在腻子干透后打磨平整并使用吸尘器清洁表面灰尘）。（二）旧混凝土地面的施工方法清理现场物资，铲除地面杂物，对现场进行清扫后用吸尘器吸去表面灰尘（严禁用水冲洗）。除施工人员及管理人员外闲杂人等一概不得进入洁净区施工处若有安全隐患时，应在工作区给以明显的标示;现场施工必需做好环氧空中的维护工作。刷漆或刷涂料时空中必需另外用板维护，油漆涂料及其施工设备必需随身携带，不得在现场存放;施工后必需检查施工区域，确保未损坏其他东西，万一有损坏时必需立向业主汇报;由施工产生的任何废弃物必需随手清扫，不得留任何废弃物在现场。

不用的工具材料必需运离洁净区进出人员应着装干净的工作服;进入洁净区前施工用机具工具材料及附件等必需在室外清洁并擦拭干净，不得有油锈及灰尘等，并且只能从规则的出入口进出。管道等长度米的材料必需由两人中止搬运，一人拿一端，不得一人单独搬运;无尘车间运用的脚手架必需清扫干净踏板必需用保鲜膜包裹好，每个脚手架上必需配备一套清扫工具。

基层处理打磨掉松散层脱层及水泥残渣,使之坚硬平整并增加附着力;底涂施工底漆配好后辊涂刮涂或刷涂,使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层;中涂施工中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌,用镬刀镬涂成一定厚度平整密实层;面涂批补面涂材料配石英细粉批涂,填补中涂较大颗粒间空隙,完全固化后用无尘打磨机打磨,用吸尘器吸尽灰尘;面涂施工环氧色漆及固化剂混合均匀后,镬涂刷涂辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。提问者

：gderghttp最后回答者：fjffhj fddh最后编辑时间：--地坪漆地坪漆地坪漆最早是由德国于年发明，主要是由油料树料颜色溶剂等制成，主要分为装饰性地坪漆重防腐地坪漆耐重载地坪漆等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/tfeLShaDaiT6T7M.html>