

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东大理石云母的运用

按所含矿物种类，可分为黑云母花岗岩白云母花岗岩角闪花岗岩二云母花岗岩等；按结构构造，可分为细粒花岗岩中粒花岗岩粗粒花岗岩斑状花岗岩似斑状花岗岩晶洞花岗岩及片麻状花岗岩等；按所含副矿物，可分为含锡石花岗岩含铌铁矿花岗岩含铍花岗岩锂云母花岗岩电气石花岗岩等。

在成因方面，有人认为花岗岩是地壳深处的花岗岩浆经冷凝固晶或由玄武岩浆结晶分异而成，也有人认为是深度变质和交代作用所引起的花岗岩化作用的结果。许多有色金属矿产如铜铅锌钨锡铋钼等，贵金属如金银等，稀有金属如铌钽铍等，放射性元素如铀钍等，都与花岗岩有关。

按所含矿物种类可分为黑云母花岗岩白云母花岗岩角闪花岗岩二云母花岗岩等；按结构构造可分为细粒花岗岩中粒花岗岩粗粒花岗岩斑状花岗岩似斑状花岗岩晶洞花岗岩等；按所含副矿物可分为含锡石花岗岩含铌铁矿花岗岩含铍花岗岩锂云母花岗岩电气石花岗岩等。许多有色金属矿产如铜铅锌钨锡铋钼等，贵金属如金银等，稀有金属如铌钽铍等，放射性元素如铀钍等都与花岗岩有关。

花岗岩不易风化，颜色美观，外观色泽可保持百年以上，由于其硬度高耐磨损，除了用作高级建筑装饰工程大厅地面外，山东大理石云母的运用还是露天雕刻的首选之材。资源状况花岗岩岩体在我国约占国土面积的%，

达多万平方公里，尤其是东南地区，大面积裸露各类花岗岩体，可见其储量之大。其中花色比较好的列举如下：
： 红系列有：四川的四川红中国红；广西的岑溪红；山西灵邱的贵妃红桔红；山东的乳山红将军红等。一般说来均匀的细料结构的石材具有细腻质感，为石材之佳品；粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差，力学性能也不均匀，质量稍差。

另外天然石材中由于地质作用的影响，常在其中产生一些细脉和微裂隙，石材最易沿这些部位发生破裂，应注意剔除。一般而言质量好的内部致密均匀且无显微裂隙的石材，其敲击声清脆悦耳；相反若石材内部存在显微裂隙或细脉，或因风化导致颗粒间接触变松，则敲击声粗哑。通常在石材的背面滴上一小滴墨水，如墨水很快四处分散浸出，表示石材内部颗粒较松或存在显微裂隙，石材质量不好；反之则说明石材致密，质地好。大理石是天然建筑装饰石材的一大门类，一般指具有装饰功能，可以加工成建筑石材或工艺品的已变质或未变质的碳酸盐岩类。大理石主要用于加工成各种形材板材，作建筑物的墙面地面台柱，山东大理石云母的运用还常用于纪念性建筑物如碑塔雕像等的材料。一矿石原料特点(一)工艺分类大理石是以大理岩为代表的一类岩石，包括碳酸盐岩和有关的变质岩，相对花岗岩来说一般质地较软。大理石的品种划分，命名原则不有的以产地和颜色命名，如丹东绿铁岭红等；有的以花纹和颜色命名，如雪花白艾叶青；有的以花纹形象命名，如秋景海浪；有的是传统名称，如汉白玉晶墨玉等。大理石的花纹结晶粒度的粗细千变万化，有山水型云雾型图案型(螺线柳叶文像古生物等)雪花型等。一般对单色大理石要求颜色均匀；彩花大理石要求花纹深浅逐渐过渡；图案型大理石要求图案清晰花色鲜明花纹规律性强。

(三)化学成分及物理性能大理石的化学成分对其能否被利用，一般不起主要作用，但能直接说明岩性，并间接影响物理化学性质，对大理石的加工性抗风化耐腐蚀的评价有一定意义。常见大理石的物理性能见表二用途与工业技术要求(一)大理石的用途大理石有美丽的颜色花纹，有较高的抗压强度和良好的物理化学性能，资源分布广泛，易于加工，随着经济的发展，大理石应用范围不断扩大，用量越来越大，在人们生活中起着重要作用。

特别是在近几年来大理石的大规模开采工业化加工国际性贸易，使大理石装饰板材大批量地进入建筑装饰装修业，不仅用于豪华的公共建筑物，也进入了家庭的装饰。在大理石开采加工过程中产生的碎石边角余料也常用于人造石水磨石石米石粉的生产，可用于涂料塑料橡胶等行业的填料。天然大理石荒料的主要要求建材行业标准(JC-)对天然大理石荒料的主要要求如下：荒料必须具有直角平行六面体的形状。外观质量要求同一批荒料的

色调花纹应基本一致；荒料的缺角缺棱裂纹等外观质量等级应符合表的规定。物理性能要求：体积密度不小于 g/cm^3 ；吸水率不大于%；干燥压缩强度不小于MPa；弯曲强度不小于MPa。工艺雕刻用大理石质量要求要求大理石结构致密，颗粒均匀不易脱落，无裂隙，无包裹体，颜色花纹块度形状符合造型要求，一般要求大于 m 。电气绝缘板质量要求大理石电气绝缘板的物理和电气性能应满足表规定许多有色金属稀有金属贵金属和非金属矿产在成因上都与大理岩有关。

评价方法选好等级：根据规格尺寸允许的偏差平面度和角度允许的公差，以及外观质量表面光洁度等指标，大理石板材分为优等品一等品和合格品三个等级；大理石板材的定级鉴别主要是通过仪器量具的检测来鉴别的。有的板材的板体不丰满(翘曲或凹陷)，板体有缺陷(裂纹砂眼色斑等),板体规格不一(如缺棱角板体不正)等。下属生产企业有：广州市白云区建基水泥制品厂广州市番禺建基水泥制品厂惠州市惠城区建基水泥制品厂惠州市潼湖镇松树林水泥制品厂；公司下属业务部有：广州分公司佛山分公司东莞分公司惠州分公司深圳分公司。公司随着市场的发展和客户的需求，在原有产品的基础上不断改进工艺，追求新型环保节能，以优良的质量合理的价格完善的服务，受到客户和施工单位的广泛赞扬。公司一贯秉承“质量第一服务至上”的宗旨，不断进取，开拓创新，是珠三角范围品种最多的水泥制品生产及销售厂家之品种及销量均名列前茅。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/vGjMShanDongp90vN.html>