

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



混凝土连续搅拌机,混凝土送检规范

执行的标准是《硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥》GB1—《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB—及现行有关标准。 . . 散装水泥：按同一生产厂家同一等级同一品种同一批号且连续进场的水泥不超过t为一批，每批抽样送检不少于一次。

. . 袋装水泥：按同一生产厂家，同一等级同一品种同一批号且连续进场的水泥不超过00t为一批，每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性，可连续取，亦可从个以上不同部位取等量样品水泥，经混合均匀后称取不少于kg作样品。 . . 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应抽样复验，并按复验结果使用。执行的标准是：《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1—《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB—及现行有关标准。并按如下方法取样：拉伸根：任选两根钢筋去掉端部00mm，切取长约mm或0d+00(3以上取长约mm)。钢材化学分析根：任取一根钢筋切取中部一段长约00—mm(凡进口钢材；外观质量不合格钢筋；检验中发现热区脆断焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。

连续搅拌机

(详见 . 其他规定) . 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件 : 在同一台班内 , 由同一焊工完成的 00 个同牌号同直径钢筋焊接接头应作为一批。力学性能试验时 , 应从每批接头中随机切取个接头 , 其中个做拉伸试验 , 个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐) . . 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件 : 在现浇混凝土结构中 , 应以 00 个同牌号钢筋同型式接头作为一批 ; 在房屋结构中 , 应在不超过两楼层中 00 个同牌号钢筋同型式接头作为一批 ; 不足 00 个时仍作一批。

. . 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件 : 在现浇钢筋混凝土多层结构中 , 应以 00 个同牌号钢筋接头作为一批 ; 在房屋结构中 , 应在不超过两楼层或施工区段中 00 个同牌号钢筋接头作为一批 ; 当不足 00 个接头时仍应作为一批。

. . 同一工程 , 连续浇筑同一配合比的混凝土 , 每 00M 送检组抗渗试件(一组为个抗渗试件) , 且每项工程不得少于组 ; . . 地下连续墙施工时 , 每五个单元槽段送检组抗渗试件 ; . 砂浆抗压强度执行的标准是 : 《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ— 及现行的有关标准。 . . 每一楼层或 50M 砌体中的各种标号(强度等级)的砂浆 , 每台搅拌机至少检查一次 , 每次至少送检组试件。 . . 凡有标号(强度等级)要求的各类砂浆(挂灰批挡等)每层送检均不得少于组 ; . . 当楼层建筑面积较大时 , 砌体砂浆每 M 送检不得少于组。

执行的标准是 : 《烧结普通砖》 GB / T1— 《蒸压灰砂砖》 GB1194— 《烧结多孔砖烧结空心砖和空心砌块》 GB1344—134— 《普通混凝土小型空心砌块》 GB— 及现行有关标准。 . . 烧结普通砖 . 每 5 万块送检组 , 每组块 , 不足 5 万块按组计 , 5— 万块送检两组 , 依此类推 ; . 民用建筑工程 , 建筑面积每 500M 送检不得少于组。

送检规范

. . 蒸压灰砂砖每 0 万块为一批 , 不足 0 万块按一批计 ; 随机从外观质量合格的砖块中抽组共块(每组块)送检 , 其中两组进行抗压强度检验 , 一组备用。

. . 烧结多孔砖每万块为一批 , 不足万块按一批计 ; 随机从外观质量合格的砖块中抽组块(每组块)送检 , 其中两组进行抗压强度检验 , 一组备用。

．．烧结空心砖和空心砌块每万块为一批，不足万块按一批计；每批从外观质量合格的砌块中抽取块做大面和条面抗压检验。．．普通混凝土小型空心砌块以同一原材料配制成的相同外观质量等级，相同强度等级和同一时期生产的万块砌块为一批，每月生产数量不足万块仍按一批计；每批从外观质量合格的空心砌块中抽取块做强度检验，抽取块做抗渗性检验。执行的标准是：《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ—《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ—及现行有关标准。．．砂：在料堆取样时，取样部位应均匀分布，取样时先将取样部位表层铲除，然后从不同部位抽取大致等量的砂份组成一组样品，取样重量为kg。

．．石：在料堆取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位表层铲除，然后在料堆的顶部中部和底部取大致等量的石子份组成一组样品，取样重量为0kg。．．每个单位工程，建筑面积每M，使用的每种品牌的水泥各种强度等级的配合比送检不得少于一次。．．试配所需原材料：每单位工程，一个强度等级配合比，送水泥kg砂kg石子(级配合格)kg，依此类推。．．每一单位工程，建筑面积每M，使用的每种品牌的水泥各种强度等级的砂浆配合比送检不得少于一次。

．．人工挖孔桩及钻孔桩基础持力层岩芯送检，按基础平面计算面积，每M送检不少于组，少于M按M计，地质较复杂时，应适当增加送检组数。

．．人工挖孔桩抽取的岩块，为方便试件加工，岩块尺寸要求宽—mm，高—0mm，试件成型尺寸一般为 xmm(直径x高度)每组六个。

．．钻孔抽取的芯样，钻头外径一般为 0mm或 mm，芯样高径比为：，每组不少于六个试件。．其他规定．建设规模较小(000M以下)的工程，水泥钢筋钢筋焊接接头墙体材料砂石等常规材料检验，送检不得少于一次。．建设规模在M以上000M以下的工程，各种常规材料检验按基础主体各送检不得少于一次。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/wBg5HunNingEQONf.html>