

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



中山裕鸿碎石机械制造厂

该洒布车由汽车底盘沥青罐体沥青泵送及喷洒系统导热油加热系统液压系统燃烧系统控制系统气动系统操作平台构成。该车操作简便，在吸收国内外同类产品各项技术的基础上，增加了确保施工的质量技术含量和突出改善施工条件施工环境的人性化设计。

该车经过我公司各方面的改善可以在更恶劣的条件下进行工作二整机性能参数 产品型号：CLWGLQZ 底盘型号：中国重汽豪沃ZZMC 撒布宽度： \sim mm 沥青撒布量： \sim L/m 加热方式：意大利进口柴油燃烧器加热（0万大卡/小时） 喷洒介质热沥青热改性沥青稀释沥青乳化沥青。 撒布误差： \pm % 沥青罐容量：000-L 喷嘴数量及控制方式：个（一控一） 外形尺寸： \times 500 \times 340 设备性能特点该车采用中国重汽底盘，底盘原装全功率取力器保证了设备的零起步工作；优异强悍的承载能力，灵活轻便的操纵性，靓丽大气的外观造型，为广大城际物流客户提供安全高效可靠的服务；手动控制方式均可以实现对每个喷嘴的单独进行控制，从而实现了任意调节喷洒的宽度。沥青罐体内部设有沉淀排污槽，并装有液位显示器和报警安全装置；冲喷嘴此功能可将喷嘴剩余沥青通过柴油加高压空气吹出，防止沥青冻结于喷嘴，可大大提高喷嘴使用寿命。关闭总出油阀回油阀打开气动阀打开自吸阀依次打开喷嘴可良好的保温层可以确保静态保温性能指数 /小时，且防腐耐用；该车外包装采用不锈钢板，防腐耐用，美观大方。三设备使用时应注意的事项洒布车在一次作业完毕或转换施工场地

时，必须对沥青泵和管路进行清洗，否则下次无法工作。

加入沥青罐内的热态沥青必须达到~ 的工作温度，长距离运输或工作时间过长，可使用加温装置保温，但不能当作熔油炉。

当使用后控制台时，需将开关拨到后控制，此时前控制台无作用，此外各个小喷头开关可以使用后控制台打开关闭。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/x0KGZhongShanIZC9w.html>