

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 砂石筛分机图纸,砂石筛分机工作原理

力拓山砂筛分机的型号有XS-型，SS-00型力拓山砂筛分机按动力系统分为电动筛砂机 and 柴油筛砂机。（台柴油机台减速机条输送带）山砂筛分机的工作原理：铲车将毛料铲入上料斗，经传送带传入转筛转筛将毛料分离砂子经出料口传到砂<sup>?</sup>，石子经出料口传到石子<sup>?</sup>。筛砂机检修时，必须将全部机械停稳后，方可进行中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。DZSF系列直线振动筛我厂生产的DZSF系列直线筛是与矿业学院联合设计制造，多年来我厂工程技术人员广泛听取用户反馈信息，不断对产品设计进行改进，多次对技术参数进行优化。

当两台振动电机做同步反向旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面在垂直方向有一倾角，在激振力和物料自重力的合力作用下，物料在筛面上被抛起跳跃或向前作直线运动，从而达到对物料进行筛选和分级的目的。二工作特点该产品筛分精度高处理量大结构简单耗能少噪音低筛网使用寿命长密封性好无粉尘溢散维修方便可用于流水线生产中的自动化作业。

电机台座：安装振动电机，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天必须反复紧固，以免松动造成

事故。

支架：由四个支柱和两个槽钢组成，支持着筛箱，安装时支柱必须垂直与地面，两支柱下面的槽钢应相互平行。如不打专用地基，应在工作台与设备机座之间敷设防振橡胶板，在使用前必须给设备配置安全可靠的接地保护线。新筛机安装好以后，应按以下要求检查：检查振动电机绕组对地的绝缘电阻，若 $< M$ 必须烘干后方可使用。筛体和机座上下弹簧座圈上，弹簧应完全垂直嵌入弹簧座圈，以保证筛体平衡，筛机的振动部分切勿与机外其他砂石筛分机图纸,砂石筛分机工作原理物体有任何硬性连接或接触。闭合电源开关，确认振动电机同步反向旋转，进行1分钟空运转，设备在运行时如有异常声音，应迅速关机进行检查处理。设备运转正常后，可将少量需筛分的物料通过进料口送入筛机内，确认物料向出料口方向行进，然后逐渐增加到所需和所能承受的给料量。物料下落时，不得有大的冲击，以免损坏筛网，特殊情况下（如物料粒度相差悬殊大物料比重大等）应在进料口上加一层较粗的筛网作缓冲。用户可根据筛机的层数，物料比重不同来增减筛机的激振力（通过调节振动电机两端偏心重锤的夹角来增减激振力），使筛机达到最佳的筛分效果。

### 砂石筛分机

设备在停机时产生瞬间的共振区，此时振幅和噪声会明显增大，属正常现象，设备在开停机前，筛面上不得有存留物料，筛网需经常检查是否张紧破损，如有破损要时更换。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/D30QShaShiaduZa.html>