

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



无声爆破剂,无声爆破工艺,无声爆破技术

根据无声爆破剂,无声爆破工艺,无声爆破技术适用于不同的环境温度，主要有三种型号：HSCA-(~)HSCA-(0 ~)HSCA-(- ~0)。无声爆破剂,无声爆破工艺,无声爆破技术们的工作原理是：与适量水调成流动状浆体，直接灌入钻孔中，经过水化反应，使晶体变形，随着时间的推移产生巨大膨胀压力（径向压应力和环向拉应力）并施加给孔壁。三．用途及特点：．基础主要用途：) 石料的切割及破碎：如花岗岩大理石，玉石，铁矿等矿山开采隧道及渠道开挖地铁和其无声爆破剂,无声爆破工艺,无声爆破技术地下施工以及其无声爆破剂,无声爆破工艺,无声爆破技术工程的岩石破碎。四．使用方法：如何设计钻孔和制定合理的操作方案是使用我们无声破碎剂的最关键环节，无声爆破剂,无声爆破工艺,无声爆破技术直接关系到破碎效果。钻孔设计：) 孔径：-毫米（孔径越大，产生的膨胀压力越大，开裂时间越短）；) 孔距：5-厘米（孔距越小，开裂时间越短。

根据孔径和物体的不同材质，约为孔径的-倍,如花岗岩和钢筋混凝土约为孔径-倍，大理石和混凝土-倍)；) 孔深：-10%H。

) 排距：排孔之间距离：-M(工程破碎一般为-M,矿山方料开采为-M,)注意：对于特殊应用的（如大孔径MM-MM或特殊工程）要提前声明，以便本厂提供相应的产品或协助设计相应的操作方案。．配比和用量：水的配比是膨胀

剂的-%，比如，公斤破碎剂配-公斤水。搅拌及装孔：将配比好的破碎剂缓慢加入水中，边加入边搅拌，直到搅拌成糊状浆体(一次搅拌最好不超过公斤，这样比较好装孔)，然后将搅拌好的浆体在分钟内倒入孔中。

四安全注意事项：请认真阅读并严格遵守以下三条“安全注意事项”，否则，施工过程如果造成任何工伤事故，后果自负：注意（一）为了避免破碎剂万一“喷孔”时伤害到人，在灌浆时到到物体开裂前，禁止任何人对孔直视或者任何其无声爆破剂,无声爆破工艺,无声爆破技术身体部位置于孔口正上方，请务必遵守。注意（二）在操作时，请戴好防护眼镜（防止破碎剂喷孔时伤害到眼睛，请务必遵守）橡胶手套(防止皮肤被腐蚀)口罩（防止吸入过多破碎剂）。

）公斤包一个密封塑料袋,)再包(0公斤)放入一个纸箱或者编制袋注：如果客户需要，一吨(0袋或箱)再打一托盘进入公司黄页安溪博力石材工具有限公司我司是福建省唯一一家集研发生产销售于一体的专业“无声破碎剂”（又称“膨胀剂”和“静态破碎剂”等）生产企业。本司生产的“力强”牌(BREAK-AG)无声破碎剂远销海外几十个国家，在国际市场上享有“高品质”“高信誉”“服务完善”等声誉。我们始终坚持以“想顾客之所想，急顾客之所急”为经营理念；以“质量第一”，“服务第一”，“价格优惠”为原则。静裂剂无声爆破剂胀裂剂无声破碎剂静态无声破碎剂无声爆破剂静裂剂供应无声爆破剂销售无声破碎剂制造静裂剂又叫无声爆破剂，无毒安全非燃非爆静态的高性能无声破碎剂。

主要特点：反应快，膨胀压力大；施工无噪声无飞灰；防静电抗阻燃；固体粉状物；推荐使用范围：该产品可用于矿山开采地基壕沟隧道地下工程的挖掘桥梁雕塑码头钢筋混凝土的破碎工程。针对煤矿无声爆破剂,无声爆破工艺,无声爆破技术适用于：一瓦斯区巷道的安全扩顶；二隧道井巷的防震破壁动工；三目标岩石及混凝土的合理破碎切割；四巷道施工及采煤等动态作业过陷落柱时的超前预裂。

使用方法：一在爆破位置钻孔，每个孔相互隔开，孔距为-厘米，孔径一般不小于mm为宜，孔深按所需爆破物厚度而定，但不能钻穿，必须离底部保留-厘米。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/HmbDWuShengegZ9q.html>