

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



静态破碎剂

相比zhayao当然是威力没有那么大，但是在不能使用爆破的环境下静态破碎剂作用是显著的，现在我国国内很多工程都采用这种静态破碎法。

主要用途：岩石的切割及破碎：如花岗岩大理石青石石灰石玉石，铁矿等矿山开采；隧道和渠道开挖地铁和其静态破碎剂地下施工的岩石破碎。如果孔多尽量多几个人一起来进行灌装操作)操作的时候为了防止有由于各种原因造成的冲孔的情况，要工人带一下防护眼镜，尽量不要去孔上方直视。

(本公司无声破碎剂产品，被全国基础建设中坚力量广泛应用于生产建设施工之中，如：中铁建设中的隧道遇岩施工；矿产业的煤矿开采石材开采岩石切割金矿开采；施工中的墙柱梁桥墩的破碎；高速公路施工补救的C钢筋混凝土破碎；酒店优化建设中的游泳池开挖；水利建设中的水库渠道开挖等等，得到客户的大力支持和广泛好评。

)四．安全事项喷孔现象产生的原因主要是由于破碎剂在发生水化反应时产生大量的水化热，而周围介质散热太慢，当孔腔周围的蓄热状态达到 时，浆体中静态破碎剂还未水化的水便沸腾，在孔腔中产生蒸汽压，当这一压力超过浆体与孔壁之间的黏结强度时，便会产生浆体喷出现象。本厂有严格的实验室检验程序，产品均须检

验后出厂，极少发生喷孔现象，尤其是在春秋季节；但在高温夏季和冬季施工，仍须注意安全。造成喷孔现象的因素静态破碎剂还有以下几种：孔径过大，孔深过浅；夏季高温时在中午灌孔；孔腔未经吹洗，孔底积水或杂质过多；岩石硬度高时设计的孔距排距过大；刚钻完孔和刚发生喷孔的钻孔，孔壁温度过高；搅拌时间过长，浆体发热冒气仍在灌孔，或灌孔不够密实连贯，有空气夹层等；.....通过分析以上因素，可以将喷孔现象的发生降低到最低限度。

现场备好清水和毛巾，万一发生喷孔时，如浆体溅入眼内或皮肤上，立用清水或%的硼酸水清洗可，严重的到医院进行处理（浆体属强碱性）。使用前须备妥其静态破碎剂物料：清水及盛水桶舀水瓢(量杯)拌料盆（桶）PVC护目镜乳胶手套捣棍（平孔塞药用）漏斗(必要时)测温仪（温度计）清洗用水及备用毛巾。无声破碎剂的初次使用可在小面积上多做实验性破碎，制定符合现场的施工工艺，以期达到最佳的破碎效果和最小的材料消耗量。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/ImpjJingTaiDcQwy.html>