

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 河北振筛机安全操作规程

反时转夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。

初次工作时无上下震主要技术参数：套筛规格：-目，可装筛子高度：mm，筛子直径：0mm，筛振次数：00转/分，功率：瓦优点：该机可以配各种规格的方孔园孔标准套筛，是实验室必备设备，套筛从-目任选。电动振筛机操作规程振筛机优质电动振筛机-供应属性型号：材料：河北振筛机安全操作规程适用介质：测量范围：重量：kg外形尺寸：mm河北振筛机安全操作规程适用范围：电动振筛机是陶瓷建材磨料食电动振筛机操作规程振筛机优质电动振筛机-相关信息产品图片垂直燃烧仪生产厂家价格操作规程价格(元)：22垂直燃烧仪产品名称：垂直燃烧仪浏览次数：河北振筛机安全操作规程适用于测定单根塑料线控制交联电梯船用矿用电缆等不延燃性能。<http://zgjwyqcom/http//jwyiqic>供应商：河北精威试验仪器有限公司产品图片游标卡尺生产厂家价格操作规程价格(元)：游标卡尺产品名称：游标卡尺浏览次数：高级不锈钢制作双面游标卡尺上下刻度均为公制尺寸，尺框亚光镀铬，无视差读数，不锈钢材质。<http://zgjwyqcom/http//>供应商：河北精威试验仪器有限公司关于“电动振筛机操作规程振筛机优质电动振筛机价格,供应商”信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。二顶击式标准筛振筛机概述该仪器使用热质量极小的精密RTD传感器可对烘箱的温度进行取样传输

给控制器，PID方式工作的控制器精确显示测试温度并控制测试过程。三顶击式标准筛振筛机技术参数控制器：微电脑程序处理器显示器：液晶显示温度范围：最高至 净重：Kg体积： W× H× D四顶击式标准筛振筛机结构说明总体安排：主体由薄钢板构成，上半部是装有双重门的工作室，下半部是电器控制部分和机械减速传动装置，外表喷漆。

保温和控温：工作室和箱壳之间是保温层和风道，为使工作室温度不致外导而影响恒温灵敏度，保温层内充填玻璃纤维，风道和工作室壁上喷高银粉漆。

控温分粗细两种，通过长转换开关在//、三段中的转换，改变电热丝加热功率获得粗略的升温和控温。

五顶击式标准筛振筛机注意事项启动转盘，其转数应控制在 $5 \pm$  转/分钟恒温控制在 $63 \pm$  ，控温仪数字显示值与烘箱内温度计指标值有微小差距，应以烘箱内温度计值为准，如控温仪显示值与拨盘开关值不符时，可调节仪表后方旋钮向“+”或“-”使之一致。六顶击式标准筛振筛机操作规程启动电源，升温时使用加热“1”档，并设定控温仪至所需温度，当欲达到所需温度时，改变加热“1”档为“/”或“/”档位，直至悬挂在烘箱内部温度计指示温度为“ $6 \pm$  ”平衡。按试验方法，称取一定量沥青试样，装入缩口试样瓶，再均匀地安在转盘上，当含有样品的瓶不足个时，也应将空瓶对称装上。另外生产的SA立式扭力试验机，SA系列弹簧拉压试验机，SA卧式扭力试验机技术走在国内前沿。承供应商：东莞市毫克检测仪器有限公司关于“顶击式标准筛振筛机\_标准行情\_标准供应商”信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。顶击式振筛机技术参数操作规程价格顶击式振筛机震击式标准振筛机震击式标准振筛机筛析机摇筛机顶击式振筛机振筛机电动筛（路仪）本机河北振筛机安全操作规程适用地质冶金化工建筑煤炭水泥等部门的试验室对物料进行筛分分析。

ZBSX-顶击式筛析机主要技术参数：筛子直径：MM配套筛子规格： mm筛座震幅：MM摇动次数：次/分振击次数：次/分回转半径：MM回转半径：千瓦筛分效率：> %ZBSX—A型顶击标准振筛机简介：该机河北振筛机安全操作规程适用于公路建筑地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析，每次开机分钟，既方便又简单完成分级工作。电动机通过转动轴，蜗轮付带摆动架上的主偏心轴旋转，从而又连带动其河北振筛机安全操作规程两个付偏心轴回转促使整个筛组的摆动半径，也等于偏心距的平面圆周摆动。同时在一台电动机带动另一对蜗轮付通过凸轮，顶杆装有筛组的摆动架，周期地顶起靠自重下落在机座的砧座上，使摆动架得到平面圆周摆动的同时进行震击。参数：. 筛子直径：mmmm，震幅；mm. 振击次数：7次/分. 筛摇动次数：次/分，回转半径：. mm振摆仪与筛子使用说明在按放筛子时，应按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘。混凝土搅拌站试验室实试验仪器不可有太阳直接照射仪器上且不可有强烈的震动，须有良好的通风条件，仪器放置的台面必须稳定仪器使用最好在室温5度左右如电源线插头或是其河北振筛机安全操作规程零件有损坏时，必须停

止使用本产品，并到指定的维修点，请专业的人员更换与维修，以免引起伤害。应特别注意防潮防尘,仪器不使用时应盖好防尘罩,如果长期不使用,每台仪器每周必须开机两至三次,每次开机时间不少于半小时8大功率用电器电源最好走专线,以免影响其河北振筛机安全操作规程仪器正常工作9电源必须稳定,电压波动不可超过%若超出此范围,必须使用稳压电源10必须每天打扫,以免灰尘太多影响仪器正常工作ZBSX - A型震击式标准振筛机操作使用和保养开机前，拧出上螺栓，加足润滑油，用号普通机油公斤为宜，装筛时先将钮紧螺栓左旋以松动开筛盖故地功能顶杆。

然后连同筛盖往上提，然后右旋固定就可置套筛与筛托盘上，再将拧紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固定可工作，根据工作需要，需要常开可将旋钮转至常开位，需要定时工作可将旋钮转至要求定时位，需要途中停机，应切断电源开关，让定时钟自行转至停止位置，不可强行扭回。安装本机可以不用水泥基础直接安放水泥地面上开动，也可以安装在水泥基础上，基础螺钉尺寸如图：其厚度mm。

此外，我公司对售出的任何仪器产品实行一年内保修，半年内有质量问题（除用户自己操作原因）包换，终身维修，并且负责送货上门，按装调试和指导用户使用。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/JTFUHeBeiCwkOs.html>