

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



上海路桥F120节能鄂破碎机

我公司主要生产矿山设备各种破碎机，破碎机械主要有：鄂式破碎机，锤式破碎机，反击式破碎机，圆锥破，冲击破，双辊破，洗砂机，制砂机，喂料机，振动筛等。电动机通过三角皮带驱动偏心轴转动，从而使动鄂按照已调试好的轨迹进行运动，从而将进入破碎机腔内的物料予以破碎，经破碎后的物料借助自重由排料口排出。本机的动鄂动鄂齿板共两件，上海路桥F120节能鄂破碎机们是并排排列的，动鄂悬挂在偏心轴上，偏心轴的偏心部分也分为两队段，其偏心距相同，偏心方向相反，每件动鄂在偏心轴的作用下分别向定额运动。

肘板有两件，上海路桥F120节能鄂破碎机除起支撑动鄂使用其预定轨迹运动外，当破碎腔内进入不能破碎的外来物而使载荷剧增时，上海路桥F120节能鄂破碎机起到保险作用，通过自身断裂切断载荷，保护其上海路桥F120节能鄂破碎机零件不受损坏。调整座可在机架两侧的滑槽中前后移动，调整座及机架后壁之间有二组调整垫片，调整后压紧螺栓可以起到顶起动鄂又压紧垫片的作用，通过调整垫片的厚度可调整排料口的宽度，获得产品所需的粒度。压紧弹簧也有两件，分别安装在两个动鄂的下部与调整座相连，上海路桥F120节能鄂破碎机保证鄂式破碎机整个机构紧密结合，并部分地平衡在动鄂肘板工作时间产生的惯性力，破碎机工作室，弹簧压力不宜过大，只要能消除肘板与动鄂，调整座之间冲击响声可。

安装调试和试运转机器安装调试和试运转是应注意：由于本机运转时可能引起轻微振动，故建议将机器安装在混凝土基础上，在破碎机和混凝土基础中间垫以硬质垫板橡胶带或其上海路桥F120节能鄂破碎机缓型材料。排料口尺寸大小应按所需产品粒度进行调整，调整时，应先将调整紧固螺栓顶开调整座，插入或抽出相应厚度的垫片，然后推出调整座螺栓并将垫片锁紧。

仔细检查传动皮带是否良好，若发现有破损时，应及时更换，当皮带和皮带轮上有油污时，应用抹布将其擦净。

正常条件下，轴承温度不应超过 0°C ，最高温度不超过 c ，超过上述温度时，应立停车，查明原因并加以调整。

上海坤克路桥生产的颚式破石机属驱动挤压破碎机，主要部件有机壳动颚偏心轴齿板肘板边护板弹簧拉杆调节装置皮带轮飞轮等。

工作时，电机通过三角带带动装由动颚（上边装有动齿板）偏心轴，轴承带轮的运动系统，在肘板的作用下不断向机壳内壁的定齿板靠近，从而把进入机腔的物料挤压，折断搓而破碎。该破碎机具有：结构简单，工作可靠；破碎比大，产品粒度均匀；破碎腔深切勿死区，增大了投料量；耐磨件采用新材质，使用寿命长；维修简便，运营费用低等特点。上海路桥生产的颚式破石机，依据不同的进料粒度及产量有不同的型号，满足不同的用户，其中PE--型鄂式破碎机能破碎边长不大于 mm 的物料，出料口调整范围-- mm ,配置或 KW 的电机，时产到吨。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/JheqShangHaigm4Mg.html>