

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 对辊治砂机,对辊研磨原理,对辊破55KW

对辊造粒机的工作原理粉状物料由皮带输送机均匀定量的加入主料斗，主料斗成锥形，因重力作用，物料进入两压辊中间，两只压辊表面均匀分布形状相同的半片圆形弧槽或菱形槽，通过一对齿轮啮合转动，使两只压辊等速反向旋转，物料瞬间强制压缩，物料经压缩成形后随着压力逐渐减小，在其弹力及重力作用下，从槽内脱落，进入破碎整粒系统，然后根据用户要求过筛分级，得到符合质量要求的均匀颗粒状产品，筛下粉重新返回振动料斗循环利用。成品产量高，单击产量可达kgh以上对辊造粒机的应用范围原料适应性广，对辊治砂机，对辊研磨原理,对辊破55KW适用于复混肥料医药化工饲料等各种原料的造粒，产品成粒率高。对辊造粒机的安装与调试安装：造粒机到厂后，以造粒机为主机，根据机组而定，并与工艺流程相配合安装，找出标高和水平放置，本机机架有地角孔，可安装在混凝土上（固振动量不大不需要很牢固的混凝土地基上）。压辊间隙调整生产中有时需增大产量或增大咬入角，此时就可增加两压轴的间距，在主动轴辊与被动轴之间的间距增大可，其步骤如下：停机，卸去被动轴的两端压盖，把内部的两偏心套向相同的方向转动，一次一个位置，两辊间不能使辊子相碰撞，应保持在0.3mm之间可。球窝的对位调整球窝由主被辊面上的凹窝对合而成，因而存在着轴向对位和周向对位的问题；A轴向对位在安装时已调好，一般好来调整的可能性不大，当需调整时，把被动轴承座两边的压盖拧紧或松动，从而推动偏心套位移与主动轴辊相对应。B周向对位周向对位的步骤如下：卸松被动

齿轮与调整套的个连连螺丝栓，使调整和被动齿轮轻微脱开，由于设计时已考试了一个球窝调整量，并配有两个调整螺栓，所以无论错位均可调整错位。郑州市永华机械制造有限公司是一家高科技重型机械设备加工生产基地，年来致力于为客户提供冶炼压球工业烘干矿石破碎工业选粉等整体解决方案及相关配套设备，公司建立严格的质量管理体系，通过了ISO认证，CE认证，所有产品均采用优质的材料和先进的加工工，产品质量和服务水平一直处于业界领先地位。

郑州市永华机械制造有限公司致力于为客户建立最优化的方案设计与设备，用我们优质的产品与服务，帮助客户实现利益的最大化，为客户的成功注入力量，成为客户满意的合作伙伴，是永华机械不懈的追求。可将各种粉料（如镁砂铝矾土白云石铁粉等）通过强制增压，预压螺旋精密加工制成密度较大的球坯，被广泛应用于冶金化工煤炭及耐火材料等行业。由于电磁调速电机恒矩特性，当螺旋送料机的压料量与主机所需物料量相等时，可以保持恒定的供料压力使球团质量稳定。压球机的应用极为广泛，可对下列材料进行压团，制粒或压球，如铝屑活性炭氧化铝铝土矿苛性钠木炭粘土焦屑煤冰晶石化肥塑料石灰石颜料尿素钾咸等等。公司自成立以来始终坚持专业的技术核心，精密的加工制造，大胆的创新理念，高质量的服务为经营方针，已经成为机械行业的新星和航标。公司主要生产压球机矿粉压球机焦粉压球机脱硫石膏压球机氧化铁皮压球机型煤压球机等压球设备，网带烘干机滚筒烘干机立式烘干机等烘干设备，颚式破碎机反击式破碎机锤式破碎机制砂机洗砂机等治沙设备，广泛应用于冶金，建材，桥梁，耐火材料，公路等行业。公司积极吸收国内外先进的技术，引进国内外先进的管理体系，打造一流的产品，发展一流的团队，现所有产品已通过ISO：国际体系认证，远销俄罗斯南非印度尼西亚哈萨克斯坦越南朝鲜日本埃及等国家和地区，受到业界人士及同行业一致好评和认可。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/Paq4DuiGunoutwU.html>