# 破碎设备的技术参数

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

## 破碎设备的技术参数

-){thisstyledisplay='none';}"/>江苏鹏飞集团股份有限公司位于江苏南通海安，是中国第一大城市上海经济区的辐射地带，距上海港20公里，南通港公里，南京公里。公司占地面积万余平方米,厂房近万平米历经十余年创新发展，公司成为集建材机械的研制生产及销售和安装于一体的技术密集型企业。公司本着质量第信誉第顾客至上的宗旨，以质量求生存，以科技求发展，以市场为导向，以诚信为根本，以品质打造品牌，以服务提升品牌。二．规格与性能转子直径：Φmm转子宽度：mm转子转速：r/min进料块度：≤出料粒度：≤生产能力：-t/h传送带型号：D-00-根电动机功率：KW电动机电压：V三．结构简述?式破碎机由电动机通过皮带轮带动转子部分高速旋转,转子部分的锤头不断对物料产生冲击,切削和碰撞,将腔内物料破碎。

四．机器的润滑机体的润滑部位为各轴承,轴承座上设有油杯,推荐使用GB-通用锂基润滑脂,号或号,轴承的注油量以保证轴承空腔注有/-/的油量为益,第一次注油可注入轴承空膛/-/的润滑脂,以后运转使用可根据情况来注油。五．机器的安装与调整．用户应对发运的设备仔细检查,以发现和排除在运输中带来的问题,疑难问题应通知制造厂家,以利正确解决。．驱动部分的轴线应与转子轴线平行,并与电机轴线同轴,破碎设备的技术参数还应保证小皮带轮与大皮带轮的轮槽对正,相互平行。．通过下机体两侧观察孔,检查锤头与筛板之间的间隙,首次试车应保证锤头回转直径与筛板的最小间隙为0mm,以后根据使用情况调整,最小间隙不应小于mm,由于调整筛板与锤头回

转直径的间隙破碎设备的技术参数还需空运转时验证,所以观察孔不应先关上待空运转验证锤头的回转直径与筛板的最小间隙为0mm时,再安上观察孔的压盖。. 空载试车应为-小时,空载试车中如出现不正常声音应立关闭电源,停车检查,并调整正常后再进行试运转。

. 负载试车应均匀加料,加料量由少再逐渐增多,加料破碎时应注意观察,该机电控部分的电流表的数据,以电流表的电流为满载额定电流的?时为正常生产投料为易。

. 由于在实际生产中转子部分两端的锤头磨损比中部的锤头磨损严重,固投料方向及投料斗的设计安装应保证加料,投到该机入料口的中部为易。. 负载试车及正常生产的投料粒径应符合该机设计要求（如果连续向机器内投入大块石料会造成设备过载及损害设备）。石英石破碎设备石英石破碎机又称颚式破碎机，该设备主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，被破碎物料的最高抗压强度为MPa。一石英石破碎机技术参数二石英石破碎机性能特点破碎腔深而且无死区，提高了进料能力与产量；其破碎比大，产品粒度均匀；垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性；润滑系统安全可靠，部件更换方便，保养工作量小；结构简单，工作可靠，运营费用低。

设备节能：单机节能%～%，系统节能一倍以上；排料口调整范围大，可满足不同用户的要求；噪音低，粉尘少；恒安重工生产的石英石细碎机石英石制砂生产线石英石磨粉生产线等设备都是市场上的先进生产设备，设备的生产效率高性价比高生产的质量高，恒安欢迎广大用户前来选购我们的设备产品！中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。产品的品种规格复摆鄂式破碎机以进料口的长度和宽度来标定机器的规格，国内制造商基本上按行业标准制造约种规格粗碎系列产品。例如：美集团的诺德伯格公司，有CVB和重型个系列合计种规格；特雷克斯集团的锡达公司有种规格；爱斯太克集团的先锋公司有种规格。鄂式破碎机设备的产品参数谁能发一份?鄂式破碎机设备的价格谁知道?鄂式破碎机设备哪个厂的好?颚式破碎机是出现较早的破碎设备，因其构造简单坚固工作可靠维护和检修容易以及生产和建设费用比较少，因此，直到现在仍然广泛地在冶金化工建材电力交通等工业部门，用于破碎抗压强度在～MPa的各种矿石和岩石的粗中细碎。

近年来，我厂为满足冶金矿山建筑等工业部门破碎高强度高硬度的微碳铬铁的需要，专门研制了强力颚式破碎机。

鄂式破碎机工作原理：在动鄂绕悬挂心轴向固定鄂摆动的过程中，位于两鄂板之间的物料便受到压碎劈裂和弯曲等综合作用。在设备刚开始运行时，压力较小，使物料的体积缩小,物料之间互相靠近挤紧；当压力上升到超过物料所能承受的强度，,发生破碎；反之，当动鄂离开固定鄂向相反方向摆动时，物料则靠自重向下运动动鄂

的每一个周期性运动就使物料受到一次压碎作用，并向下排送一段距离。GP系列圆锥式破碎机坚固耐用维修方便,层压破碎粒型优良反馈信息>>杜觉慧：请帮忙提供GPMGPS破碎机相关数据参数，含安装基础尺寸。企业黄页_机械理论设计的问题真不少_商机复摆以进料口的长度和宽度来标定机器的规格，国内制造商基本上按行业标准制造约种规格粗碎系列产品。例如：美集团的诺德伯格公司，有CVB和重型个系列合计种规格；红机器集团的锡达公司有种规格；爱斯太克集团的先锋公司有种规格。

同一规格的复摆鄂式破碎机由于设计不同，其最大允许进料尺寸也不相同，我国参照采用原苏联标准，进料口宽度以固定齿板齿尖（齿底）与活动齿板齿底（齿尖）距离为计算标准，而国际上不少企业以固定齿板和活动齿板之间距离计算，由此，标明相同规格。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/RTivPoSuidLYYw.html