免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉 生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

煤磨选粉机的原因

举报煤磨动态选粉机盐城市富士环保科技有限公司 王小姐/ 概述FM型煤磨动态选粉机是富仕研发中心根据国际最新选粉理念及设备发展趋势,消化和吸收日本煤磨动态选粉机技术的基础上,开发的新一代煤磨动态选粉机。FM型煤磨动态选粉机从功能上兼具粗粉分离器和选粉机性能,实现了料气同路走,从而达到了简化系统的目的。FM型煤磨动态选粉机将涡流分级惯性分级,离心分级原理学科学地结合在一起,改善颗粒分布,提高煤粉质量。 规格与性能参数型号能力(t/h)处理风量(m/h)转子转速(rpm)电机功率(kw

)FM500---FM--6000200-FM-06000--5022FM0000---5045FM5004---0055注:根据用户需要,实际配置可能与表中配置略有差异。 工作原理由煤磨来的空气带着物料由下部风管进入选粉机,经内锥体整流后沿外锥体与内锥体之间的环形通道减速上升,其中的粗粉经重力沉降沿外锥体滑入粗粉收料筒实现重力分选,重力分选后的空气带着物料颗粒在导流和转子的旋围作用下,在导风叶和转子之间形成稳定的水平涡流选粉区。涡流中运动的粉尘颗粒将同时受重力风力和旋转离心力的作用,细小轻微的颗粒随气流被吸入转子内部流经出风管进入后面收尘器作用成品细粉被分离出来。

主要结构及技术特点主要结构FM系列煤磨动态选粉机,主要由驱动部分回转部分壳体部分润滑系统及电控部分组成,见附图一。转子有上中下三层隔板,上板装有密封环,转子叶片焊接在上下板之间,沿圆周均匀分布

,转子的内部装有涡流打散器,将分选后的涡流空气整流,减小对风道的磨损。

润滑系统FM系列煤磨动态选粉机主轴承采用双路干油泵加注二硫化锂基润滑脂润滑,根据用户要求也可采用稀油润滑。当轴承温度超过限制温度时,故信号灯发亮,运行灯熄灭,主机也停止运行,当油站发生故障时,也会引起主机停止运行。技术特点我公司在借鉴国际最先进的选粉技术的基础上,采用航空空气动力学分析方法对MX系列煤磨动态选粉机结构参数作了进一步优化,我公司生产的KXM系列煤磨选粉机内部结构理合理选粉效率更高节能效果更明显。煤磨选粉机的原因主要有以下几个特点:产量大工况宽配置FM系列煤磨动态选粉机的煤磨系统比配置静态选粉机的煤磨系统产量提高0-%,先进合理的结构允许选粉风量产量的较大范围变化而不影响选粉效率,其分级性能十分稳定。高效节能设备阻力小FM系列煤磨动态选粉机采用航空空气动力学分析方法对整个流场进行了优化设计,使得设备阻力显著减小选粉效率更高驱动电机功耗大为降低节能降耗效果非常明显。

选粉机转子内装有涡流打散器,转子内的气流相对于转子只上升不旋转,利用气流转动后因动量矩减小对转子的推动力,节省驱动功率和减小磨损,众多的用户反馈表明,使用我公司的FM系列煤磨动态选粉机可节能的-%以上,用户受益良多。磨损小,维护成本低FM系列煤磨动态选粉机的易磨损部分如内锥体轴毂套导风叶片和转子叶片等均采用耐磨材料处理或进行抗磨工艺处理,其磨损率很小,因而其维护成本极低。 技术服务承诺(一)前期服务:积极向买受方提供各种技术资料,必要时派人员到现场协助买受方共同落实并做好前期准备工作。

选选选选

(二)安装调试过程服务:及时选派身体健康经验丰富工作责任心强的相关技术人员到买受方现场免费指导设备的安装调试,详细解释产品安装调试的技术资料和要领,提供全面的技术服务及必要正确的技术示范,协助解决安装调试中的各种技术问题,并对安装质量予以确认。(三)技术培训:与买受方认真协商,并按买受方安排,及时在买受方现场免费培训技术工人,使买受方人员能真正理解产品的基本工作原理,进一步正确掌握产品的操作检查保养维修等方面的应知技能。

接到买受方通知后,力争在小时内人员赶到现场(确遇特殊情况的,也确保派出人员在小时内出发,并以最短的时间到达现场)。

根据这种情况,要建议提高KH值和熔剂矿物含量,增加铁含量,降低n值,减少SiO含量,使配料达到要求。解

:可能的原因和现象: 冷却风量不够; 蓖床速度过快,熟料冷却后移; 蓖床上出现"红料流"或熟料结大块; 冷却机内有高温区的热风窜至冷端。主要操作处理: 适当增加有关风室的风量; 适当减慢蓖速; 冷却机如无隔墙,可以增加隔墙,以控制冷端风量的分布。

原因分析: 喷嘴调整不佳; 喷嘴内结垢堵塞或喷嘴接缝处漏水(喷嘴密封垫失效); 管路漏水,压力不足; 水泵故障。

处理方法: 停窑检修时重新调整喷嘴; 停窑检修时清洗或更换喷嘴; 堵漏管路调整水泵工作压力; 启动备用水泵。

煤源紧张,ZD水泥厂在煅烧时掺用了灰分较大的劣质煤,要注意什么问题?答:劣质煤的特点是灰份高,燃烧慢,发热量低。使用劣质煤时,首先应根据煤的成分改变配料,采用比较易烧的方案;同时改进喷煤系统,加强煤风混合,加快燃烧速度。使用劣质煤时,在不致使窑尾温度过低的情况下,应关小排风,尾温比正常控制低。C,以保证较集中的火焰和一定的烧成带热力强度,弥补煤质不好带来的黑火头长热力分散的缺陷。使用劣质煤,预打小慢车的作用更为显著,要很好地加以运用,只要加强操作,采取各种相应措施,用劣质煤是可以烧出高标号水泥熟料的。XS公司0t/d新型干法水泥熟料生产线,年月投产以来,频繁结蛋结圈,据不完全统计,年全年因结蛋造成停车多次。燃烧器的位置是相当重要的,如安装不合适,将直接影响到回转窑内的煅烧情况和耐火材料的使用寿命,甚至影响到回转窑简体的使用安全。根据物料和气体输入方式的不同,该选粉机有四种不同的应用形式,而这些形式正是目前所有已知的典型粉磨回路形式。

我公司同多个专业设计院所合作,在引进技术的基础上研制开发出了系统配置简单且成本较低,能大幅提高煤粉分选质量的选粉机。A设备构造和机能煤磨选粉机的主要构造由六部分组成转子和固定煤磨选粉机的原因们的主轴组成的回转部分;安装在选粉室外部的可调导风叶及固定煤磨选粉机的原因们的壳体部分;收集细粉的管道;收集粗粉的下部灰斗帘式锁风阀;驱动主轴旋转的传动装置;润滑主轴承的干油泵部分。

从磨机来的高浓度含尘空气由下部风管进入选粉机,经内锥体整流后沿外锥体与内锥体之间的环形通道减速上升,其中的粗粉经重力沉降后沿外锥体边壁滑入粗粉收料筒实现重力分选,重力分选后的空气在导风叶的导流和转子的旋转作用下,在导风叶和转子之间形成稳定的水平涡流选粉区。只是分选后细小轻微的颗粒随气流被吸入内部流经配风室分四路进入旋风收尘器,大部分成品细粉被分离出来,收尘后的空气从旋风收尘器上的排风管排出,进入下一级收尘设备。BMD煤磨动态选粉机的优点MD型煤磨动态选粉机是我公司在根据国际最新选粉理念及设备发展趋势,引进消化吸收国际上煤磨专用动态选粉机技术的基础上,开发的新一代煤磨动态选粉

机,其设备主要技术特点如下:MD型煤磨动态选粉机从功能上兼具粗粉分离器和选粉机性能,实现了料气一路

走,从而达到了简化系统的目的。MD型煤磨动态选粉机将涡流分级惯性分级离心分级原理学科学地结合在一起

,是水泥厂增产节能改造的理想技术。但随着材料科学和工业技术的发展,我公司生产的组合式选粉机采用了

如下几项新材料和新技术: . 参照国外先进的涡流分选理论(其基本原理可参见ZKGCHINA "TSV高效动态选粉

机发展现状"一文)在转子内增设了涡流调整装置,以引导转子叶片内空气的旋转流转变为定向流(如图一)

。其优点主要有:(a)可以避免涡流产生的压降;(b)可以将气流旋转的能量传给转子,从而降低驱动装置的电耗

和涡流所产生的能耗;(c)可使选粉机出风口的气流切向速度降低,从而减少含细粉的出口气体和涡流所产生的

能耗和对出风管壁的磨损。

此种减速机一体化的润滑油箱设计不需要外配润滑油站,简化了设备结构,而且决无漏油之虑,使设备使用的

可靠性更高,结构更简单。

原文地址:http://jawcrusher.biz/xkj/W1eJMeiMoJ4hNK.html