

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



大理石石粉

颜色花纹如何？e-mail:eva@com中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。?原料选配?用于制作人造大理石的不饱和聚酯树脂型号很多，目前较为广泛使用的有号号号等。

?对于石粉要求并不十分严格，除少数影响树脂固化者外，大多数石粉都可用作填料，但粒度和色泽有一定的要求。原则上，石粉细，产品表面光泽度就高，但树脂用量多；反之，石粉粗糙，产品致密度差，光泽度低，但可节省树脂。我们将石粉和碎玻璃粉进行筛分，各类筛分的百分比如石粉和玻璃的筛分?粒度(目)占总重量的百分比(%)石粉玻璃粉粒度(目)占总重量的百分比(%)石粉玻璃粉~ 403.244.001 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 17.402.7180 ~ 038.259.95?带色石粉用于制作颜色相同的产品比较理想。

?配方号聚乙烯醇gg水g9g?配方的制法将聚乙烯醇溶于水中，借助水浴加热使其完全溶解，用纱布过滤去可能带入的杂质或不溶物，可使用。?配方号聚乙烯醇g⁻g水g酒精g?制法先用酒精润湿聚乙烯醇，使之溶胀或溶解，再加入水，充分搅拌，并借助水浴加热煮沸，使其完全溶解。

?依据不同的花纹制方法，底料和色料可分别混合，也可以先将颜料与细石粉研磨均匀，使用时分开混合底料和色料。目的在于使颜色充分分散，不致造成制品表面层出现色团斑点当制作带少量色点或斑纹的人造大理石时

大理石石粉

，可不要先调色料，而在花纹制作上采取特殊的方法。取树脂填料比为，将树脂与白色石粉混合均匀，最取 / 0的混合料加入适量的氧化铁黑或炭黑，充分搅拌后加在底料中，用灰刀按一定的手法翻动卷压混合料，以达到无规则混合。然后在混合料堆的一侧或顶端用灰刀一片一片切开，此时便可看到不同形状的花纹，将混料按设计方案一块一块地填敷在已装配好的模板上，直到敷满为止，然后压抹整平，便可震捣成型。脱模过早会影响产品的质量，太迟会造成玻璃模板破碎，并且很难脱模，甚至牢牢地粘贴在玻璃板上，不管怎样敲打都不能脱下来，若用力过猛会使玻璃破碎，一片片地粘在产品上剥不下来。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/XeQHDaLinx0LY.html>