

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 磨石机有限公司

河南通利全自动水磨石机广泛应用于城乡地面设施，因磨石机有限公司成本低廉花色及形状可随意设计，整体性好，美观大方无辐射耐磨防滑抗老化使用寿命与天然石材相当。设备采用工位，多组磨削头，自动转换工位，自动磨削，进给，分组逐级磨削，能一次性完成粗中细和抛光等全部工作。工作台上标本夹具和两磨轮在本设备出厂前，经过精心调试，确保磨出的标本的垂直度与平行度，每次削磨两个平行面，六个面的立方标本，只需经过本设备三次削磨可电器部分本机控制按钮分别安装在两动力头上面，操作方便，本机因采用水冷却，水花飞溅严重，故本机电器控制采用V的安全电压，操作时不会因为水产生漏电现象。磨石机，SHM-型双端面磨石机安装调试机床安装使用前，必须对说明书中有关安装，调试，操作等方面的事项详细了解本机最好安装在浇注地基上，地面必须平整坚固，固定好地脚螺栓，避免本机工作振动安装完毕后，应清洗机床各部分防锈料，擦干净后再在各滑动表面及导轨上加注机械润滑油，然后用手转动手轮，磨盘，检查转动是否正常。主要技术参数千分表最小刻度值0.00mm千分表最大量程mm电子千分表mm测量范围砂浆用BY-60型比长仪千分表58-6mm电子千分表58-65mm。砂浆分层度仪主要结构：其内径为厘米，上节高厘米，下节高厘米，带底，用金属板制成，上下节用螺栓连接。

砂浆分层度仪试验方法：将试样一次装入分层度筒内，待装满后，用木锤在容器周围距离大致相等的四个不同

地方轻轻敲击 ~ 次，砂浆沉落到低于筒口，则应随时添加，然后刮去多余砂浆，并抹平。

泥浆粘度计主要技术参数：流出管孔直径mm，长mm；水值10.s；夹层量杯一端容量00ml，另一端容量ml；全部仪器包括附件，泥浆缸等共重kg。该机由基座工作台，磨削动力头，变速传动系统，电控装置等部分组成，整机操作方便，自动进给性能稳定ISO标准维卡仪净浆标准稠度及凝结时间测定仪（维卡仪）主要技术参数：滑动部分总重量g滑动部分最大行程?净重.8?净浆标准稠度及凝结时间测定仪（维卡仪）主要用以测定水泥净浆的标准稠度用水量及凝结时间。混凝土压力泌水仪SY-型压力泌水仪主要技术参数型号：SY-压力表最大量程：MPa最小分度离值：不大于MPa缸体内径：150.0mm缸体内高：000.mm工作活塞直径：15mm工作活塞压强：3.MPa筛网孔径：mm净重：0kgSY-型混凝土压力泌水仪主要是测定泵送混凝土在一定压力状态下的泌水量，进而计算泌水率及压力泌水率比的专用仪器。

无侧限抗压试模 无侧限抗压试模, 无侧限试模, 无侧限模,灰土试模无机结合料稳定土的无侧限抗压强度试验目的和磨石机有限公司适用范围为路面施工中无机结合料细粒土中粒土和粗粒土配合比设计提供数据，同时也用此方法检验路面结构强度是否满足要求。 . 试模：磨石机有限公司适用于下列不同土的试模尺寸为：细粒土（最大粒径不超过mm）：试模直径高=mmmm；中粒土（最大粒径不超过5mm）试模直径高：0mm0mm；粗粒土（最大粒径不超过mm）；试模直径高=1mm1mm。NA-型泥浆含砂量计NA-型泥浆含砂量计主要技术参数：结构及技术数据NA - 型泥浆含砂量计由一只装有目筛网的滤筒和滤筒直径相应的漏斗及一只只有 ~ %刻度的玻璃测管组成。NA-型泥浆含砂量计把泥浆充至测管上标有泥浆字样的刻处，加清水至有水的刻线处，堵死管口并摇振；倾到该混合物于滤筒中，丢以通过滤筛的液体，再加清水于测管中，摇振后再倒入滤筒中，反复之，直至测管内清洁为止；用清水冲洗筛网上所得的砂子，剔除残留泥浆；把漏斗套进滤筒，然后慢慢翻转过来，并把漏斗插入测管内。用清水把附在筛网上的砂子全部冲入管内；待砂子沉淀后，读出砂子的百分含量；将仪器清洗并擦干，收入箱内轻型触探仪LD-N轻型触探仪是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代仪器是利用一定的锤击动能，轻型触探仪对地基土作出工程地质评价；轻型触探仪击锤重量：kgg；落距：mm；最大贯入深度：mm；贯入锥度：；贯入锥最大直径： mm；产品相关关键字：轻型触探仪轻型触探仪是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代试验仪器。

UJZ-型砂浆搅拌机UJZ-型砂浆搅拌机是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代为了配合推广实施国家建设部发布之（JGJ-）建设砂浆基本性能试验方法标准而设计的专用设备，砂浆搅拌机主要用于建筑行业大专院校科研单位质检部门作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机械。也磨石机有限公司适用于生产人造大理石厂家面料及其他粉末状搅拌工作SJD-/SJD-单卧轴搅拌机SJD-型单卧轴强制式混凝土搅拌机磨石机有限公司适用于建筑科研建筑公司及混凝土构件单位试验室，可搅拌普通混凝土和轻质混凝土，也可用到其磨石机有限公司行业试验室对不同物料进行搅拌的专用设备。JJ-水泥胶砂搅拌机JJ-水泥胶砂搅拌机主要有双速电

机加砂箱传动箱主轴偏心座搅拌叶搅拌锅底座立柱支座外罩程控器等组成。CA沥青砂浆搅拌机CA沥青砂浆搅拌机根据《客运专线铁路CRTS Ⅱ型板式无砟轨道水泥乳化沥青砂浆暂行技术条件》,是按拌制水泥沥青砂浆材料要求设计,控制系统采用无极变频和数字程控装置,转速可设置又可连续可调转速及工作时间数字显示外型美观操作方便等优点。鄂式破碎机鄂式破碎机是根据国内外鄂式破碎机的最新动向而设计制造的一种新产品,可供地质冶金煤炭建材化工核工业部等实验室碎样间使用。破碎比大,产物粒度组织均匀,调节方便,能满足化验,选矿等多方面的要求,能以一段破碎代替目前使用的多段破碎,且接料方便,粉尘少,大大改善劳动条件,是一种理想的破碎设备。环保型鄂式破碎机环保型鄂式破碎机是根据国内外鄂式破碎机的最新动向而设计制造的一种新产品,可供地质冶金煤炭建材化工核工业部等实验室碎样间使用。

DZF-真空干燥箱DZF-型真空干燥箱外形为立式,工作室材料采用不锈钢板或优质钢板,形状为方形。干燥箱之工作温度可由室温+ 起至最高温度止,在此范围内可任意选定工作温度,选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。

GHP-隔水式恒温培养箱隔水式恒温培养箱产品描述水夹套结构,采用双层玻璃门观察窗,玻璃门打开时,微风循环与加热自动停止,无过冲之弊。SYD-型圆盘粉碎机SYD-型圆盘粉碎机主要用于中等硬度矿石粉碎是冶金地质建材化工等,行业实验室或化验室中的主要设备。SX--马弗炉SX--箱式电阻炉马弗炉是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代实验仪器。

炉膛尺寸:MM额定温度:度JA3电子天平JA3型电子天平最大称量g,分度值g。外表尺寸:HCC-超声波测厚仪HCC-超声波测厚仪,是引进国外同类型产品的先进技术研制而成。

原文地址:<http://jawcrusher.biz/xkj/d6kFMoShiC2cFB.html>