RS-531-403,RYOBL研磨机,Reflux分选机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

RS-531-403,RYOBL研磨机,Reflux分选机

样品进入多通道进样阀的进样系统，样品首先被酸氧化，除去TIC；然后样品通过UV氧化，反应出来CO和水，被水汽分离装置分开，分离的CO气体被送进非发散红外检测器，红外检测器仅仅测量TOC，红外检测器对CO的检测有良好的检测灵敏度和线性度。量程范围：～.mg/L,～.mg/L,～1.mg/L,～.mg/L,～.mg/L检测下限：在°C且量程为～g/L时，g/L响应时间：T9分钟；T3分钟入口压力：.1～bar样品流速：～ml/min样品温度：～7°C操作温度：～°C模拟输出：两路~mA模拟信号输出，用户可以设定相应输出值。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/dWPzRSWrjFo.html