尾矿库施工工艺

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

尾矿库施工工艺

受到物理损坏的膨润土防水毯（GCL）卷必须要修复，受损坏严重的膨润土垫（GCL）不能使用，我们将从现场搬走并进行替换。如果膨润土毯在安装过程在损坏（撕裂刺穿等），可以从一卷新的膨润土毯上切割一块“补丁”盖在破损的地方来进行修补。补丁的四边距离破损的地方长度不能小于mm，铺放“补丁”前应在破损周围撒一些颗粒状膨润土或膨润土浆。本公司生产的HDPE防水板，复合土工膜，河道人工湖土工膜，KS土工膜专用胶，鱼塘藕池防渗膜价格低廉，并提供土工膜焊接与铺设服务，提供人工湖土工膜人工湖土工膜价格人工湖土工膜批发人工湖土工膜厂家人工湖土工膜供应商人工湖土工膜品牌经销商。土工膜用途：垃圾填埋场污水或废渣处理场防渗江堤湖坝尾矿坝污水坝及库区渠道蓄液池（坑矿）地铁地下室和隧道隧洞防渗衬砌路基及其尾矿库施工工艺地基盐渍防渗堤坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层施工围堰废料场。公路高速公路铁路的地基；格瑞土工膜主要应用于垃圾掩埋场尾矿坝公路铁路水利水土保持及环境绿化与基础建设领域广阔的领域。

格瑞土工膜已广泛用于污水处理海水养殖等多项国家重点工程附有案例施工图我们秉承质量稳定可靠施工方便售后服务完善，最低的价格受到工程界专家及广大用户的一致好评。产品展示专业的土工材料（复合新疆膨润土防水毯施工工艺,金矿尾矿库处理防渗膜土工膜，土工布，hdpe土工膜)生产提供商土工膜--马经理广安膨润土防水毯在水利工程中的应用,金矿堆浸防水土工膜优良的防渗性高阻隔性高抗穿刺性耐酸碱及多种化学物质侵蚀

耐老化无污染粘结性好施工方便。

尾矿库施工

产品：包括LDPE土工膜LLDPE土工膜HDPE土工膜EVA土工膜ECB土工膜PVC土工膜糙面土工膜等。其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，尾矿库施工工艺与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。土工膜不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，最后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层cm左右过度层。HDPE具有很好的防腐性能电性能防潮性能防渗漏性能拉伸强度高，所以很尾矿库施工工艺适用于电线电缆工程防渗等领域。复合土工膜--马经理格瑞复合土工膜柔韧性好，除具有土工布隔离排水加筋防护等作用外，尾矿库施工工艺还具有封闭（防渗）功能。土工膜尾矿库施工工艺适用于公路水利湖坝护岸工程以及铁路隧道垃圾填埋场海水养殖盐池污水处理厂高尔夫球场等防渗工程。根据监理提交的控制点建立整个工程施工控制网，在开挖前依据施工控制网，按照设计施工图确定的开挖边线及坡度要求，布置开挖线加密桩及高程控制系统，大堤左右两边每m设一个临时桩点，作为开挖范围的控制依据，施工过程中测量技术员跟班放样和复测，确保开挖范围符合设计要求。

尾矿库堆积总坝高m，尾矿库堆积坝最终堆积标高m，堆积边坡为，设计总库容万m。本次招标工程为#初期坝，包括库区内#初期坝库区内防渗#截渗坝#3#截洪坝拦泥坝排水管等工程。

施工工艺

＃初期坝采用碾压堆石坝型，坝顶标高m，坝底标高m，坝高M,坝顶宽为m，采用台阶状放坡。上游边坡比为：，下游边坡比为：.5，坝顶轴线长3.4m，坝顶至下游坡两坝肩设III型截洪沟,库容多万立方米。尾矿库排洪系统采用清污分流的方式，清水排洪系统主要用于排泄库外地表汇水及洪水，采用截洪坝-排水管方式，排水（洪）管主要为II（b）III型，III型排水管出口与库内现有隧洞连接，洪水经现有隧洞后排向库外；澄清水排水系统主要用于排泄库内尾矿澄清水，采用排水斜槽-排水管方式，排水管主要为III（a）型,II(a)型排水管出口设在#初期坝下游,汇水进入尾矿澄清水收集池。由于后期尾矿堆积最深处大于m，I（b）II(b)，III型排水管均采用沟埋式，排水管跨沟处应以浆砌石回填，确保排水管沟埋要求。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/hd1VWeiKuangEPSfr.html