

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 皮辊细磨机,皱城40粉碎机,孟县赤铁矿

SMT型数控磨皮辊机属一款高精密胶辊磨床；是打印机滚筒滚轮橡胶辊纺机胶辊的主要磨砺设备；该机可粗磨精磨是一款多功能的磨皮辊机，可自动实现第一刀粗磨第二刀细磨有自动微量进刀的功能，所需加工参数可任意在触摸屏上设定。

该设备人机对话界面采用伺服电机8寸真彩触摸屏液晶显示变频器PLC控制主轴采用动压轴承(或动静压)回转精度高刚性大；故障自诊断，操作极其安全。砂轮磨头座采用动压结构(三瓦,与金属外圆磨床磨头结构同)；砂轮架进给采用交流伺服电机通过滚珠丝杠来驱动，有左右自动进刀，砂轮头(磨头)自动快速进退，自动微量进刀的功能，确保磨头的稳定精度。工作台往复机构采用德国交叉滚珠直线滚动导轨，终身免维护(同类磨床无法比拟的一种高精度往复直线机构)，工作台往复移动变频无级调速，保证往返精确灵敏。磨头电机与头架电机变频调速工作台往复与砂轮头进给采用伺服电机实现无级调速，实现四种动态无级调速,使该机有很大的使用范围,满足用户不同的工艺要求。采用气动无中心夹具握持胶辊中轴进行磨砺加工，可达到极其精确几何尺寸及表面精糙度，尾架套筒具有气动伸缩功能，自动精确握持胶辊芯辊(可作双顶针夹持工件用)。运用了大气孔特殊砂轮石及独立的外置大吸风吸尘装置，在操作过程中无需润滑油及冷却液所以不会有油污水渍污染橡胶工作，确保了良好的工作环境及工件质量。

## 皮辊细磨机

型号：LMKLMKLMKLMKLMKLMK关键字：立式磨粉机描述：集破碎干燥粉磨分级输送于一体的磨粉行业理想设备。

型号：× × × × ×等等。型号：YGMYGMYGMYGMBYGMYGMYGM关键字：磨粉机（雷蒙磨）描述：广泛应用于冶金建材化工矿山高速公路建设水利水电等行业。型号：HGM/21HGM/24HGM/27HGMA/3关键字：磨粉机描述：主要皮辊细磨机,皱城40粉碎机,孟县赤铁矿适用于中低硬度，莫氏硬度 级的非易燃易爆的脆性物料。

河南昊世细粉磨,超细磨,辊式磨粉机械,粉磨机,石料磨粉机械设备---河南昊世机械制造有限公司生产超细微粉磨,高压磨,微粉磨,石料磨粉机械设备。

Internet信息服务(IIS)技术信息（为技术支持人员提供）转到Microsoft产品支持服务并搜索包括HTTP和的标题。打开IIS帮助（可在IIS管理器(inetmgr)中访问），然后搜索标题为网站设置常规管理任务和关于自定义错误消息的主题。皮辊细磨机,磨皮辊机磨胶辊机皮辊磨床的详细描述：一概述：本机皮辊细磨机,皱城40粉碎机,孟县赤铁矿适用于纺织毛纺棉纺粗精纺机单位磨削丁氰橡胶皮辊，皮圈和各种轴承皮辊皮圈及其皮辊细磨机,皱城40粉碎机,孟县赤铁矿橡胶产品。

主要特点该设备人机对话界面采用伺服电机8寸真彩触摸屏液晶显示变频器PLC控制主轴采用动压轴承(或动静压)回转精度高刚性大；故障自诊断，操作极其安全。采用气动无中心夹具握持胶辊中轴进行磨砺加工，可达到极其精确几何尺寸及表面精糙度，尾架套筒具有气动伸缩功能，自动精确握持胶辊芯辊（可作双皮辊细磨机,大气孔砂轮使用锋利的氧化铝磨料和碳化硅磨料与专用的结合剂，采用特殊的工艺制成。大气孔砂轮满足了深切的大进刀量;大气孔方便了磨屑的排除，并且降低了压力，砂轮在工作中散热快,降低皮辊表面温度，减少皮辊机械波提高皮辊光洁度。达到纺织皮辊制作要求本品专用于磨皮辊机配套使用具体规格如下：× × mm皮辊细磨机,皱城40粉碎机,孟县赤铁矿适用于AAAG磨皮辊机(粒度：目目) × × mm皮辊细磨机,皱城40粉碎机,孟县赤铁矿适用于高精度磨床（粒度：目目） × × mm皮辊细磨机,皱城40粉碎机,孟县赤铁矿适用于AU刺辊包磨机1 × × 1mm皮辊细磨机,皱城40粉碎机,孟县赤铁矿适用于AU往复砂轮磨辊机 × × 1mm皮辊细磨机,皱城40粉碎机,孟县赤铁矿适用于A磨锡林道夫机苏州市三友砂纸砂带有限公司是一家专业的砂带转换加工企业，拥有国内先进的砂带加工转换设备。

主要经营日本NCA野牛犀利GXK韩国鹿牌（DEER）小太阳日本理研美国M韩国PACO（海豚）以及国内外多种知名品牌的砂布带砂纸带和多种异形产品，月产量超两万平方米。

主要皮辊细磨机,皱城40粉碎机,孟县赤铁矿适用于棉毛麻绢以及化纤纺织上的上罗拉轴承以及并条。精梳的丁氰胶管的精度磨砺,加工直径范围为中—mm ‘ mm。各种包覆丁氰胶管的轴承。其特点是运用大宽度组合砂轮和无中心定程切入磨削及气动加压等先进技术装置,采用自动快速释脱机构,使工件能快速磨削区,从而确保了工件的磨砺精度和表面细洁度,彻底改变了我国内现有的双顶针磨削工艺,消除了丁氰胶管因受挤压而产生的内应力。运用罗拉带动皮辊运转而磨砺加工制作,使皮辊的加工基准与工作基准达到完美的统一。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/jGUEPiGunOVish.html>