

## 选煤厂工艺选择

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 选煤厂工艺选择

张红娟张文丽摘要：根据东坡洗煤厂所选择的洗煤工艺,结合入洗原煤的性质特点,对洗煤厂的选煤工艺与其他选煤方法进行对比分析,认为该选煤工艺的选择是合理的。东坡矿煤属瘦煤,黏结指数较高,结焦性好,是良好的炼焦配煤,因此,东坡洗煤厂定位为炼焦配煤洗煤厂,产品方案为精煤中煤煤泥矸石。

由于轻投入重产出,这些选煤厂一般工艺简单,大多数厂区粉尘飞扬,矸渣到处堆放,煤泥水泛滥,既严重影响了自然环境,浪费了煤炭资源,又降低了经济效益。为了合理利用有限的炼焦煤资源,提高综合回收率,减轻环境污染,绝大多数中小型选煤厂采用泡沫浮选处理煤泥水。煤泥水先经水力分级分出粗煤泥(精煤用斗子捞坑脱水时可省掉这项作业),然后送入浓缩机浓缩(一般情况下不加絮凝剂),浓缩后的矿浆进行泡沫浮选,浮选尾煤去厂外沉淀池(或在厂内浓缩和脱水),澄清水送回厂内循环使用或者排放,这种煤泥水处理过程称之为浓缩浮选流程。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/kccRXuanMeiIpV4H.html>