

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 液体石蜡价格,液体磨粉机,液体粉碎机

液体石蜡价格,液体磨粉机,液体粉碎机适用管径范围宽： ~ 至更大； 液体石蜡价格,液体磨粉机,液体粉碎机适用温度范围广： - °C~ °C； 液体石蜡价格,液体磨粉机,液体粉碎机适用高/低压力工况： ~MPa； 液体石蜡价格,液体磨粉机,液体粉碎机适用各种介质： 气体液体（包括高粘度液体浆体）蒸汽； 液体石蜡价格,液体磨粉机,液体粉碎机适用于低流速介质，其可测量最低流速为.8m/s。二石蜡流量计结构与工作原理石蜡流量计结构厦门宏控SBL系列电容式石蜡流量计主要由测量管（外壳）新型电容力传感器阻流件积算显示和输出部分组成。石蜡流量计工作原理厦门宏控SBL系列石蜡流量计主要用于解决高粘度低雷诺数流体的流量测量，先后经历了气动表和电动表两大发展阶段，SBL系列智能石蜡流量计是在原有应变片式石蜡流量计测量原理的基础上，采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件，同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。仪表口径的选择是能否用好石蜡流量计的重要工作，要获得准确的测量结果，选型时要注意介质温度介质压力和安装环境等技术参数。

SBL-FGCC1DCS含义为：SBL系列电容式石蜡流量计，公称通径mm，连接方式为法兰管道式，介质为气体，法兰公称压力Mpa，温度为常温，~mA电流输出，隔爆型，壳体为碳钢，传感器材质为30不锈钢。八石蜡流量计典型应用蒸汽类：过热蒸汽饱和蒸汽气体类：煤气空气氢气天然气氮气液化石油气过氧化氢烟道气甲烷丁烷氯气等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/luK1YeTiNuMPs.html>