

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



棒磨机使用与维护,棒磨机使用环境

棒磨机的维护和检修操作规程棒磨机的维修是一项经常性的工作，维修工作的好坏直接影响棒磨机的运转率和使用寿命。为了及时发现缺陷消除隐患，以保证棒磨机正常运转，除了日常的维护外，棒磨机使用与维护,棒磨机使用环境还需要定期停磨，（建议每月一次）对重要部件如中空轴主轴承筒体减速机大小齿轮等作认真检查，作详细记录。建材设备厂为广大用户提供以下十八个维护和检修事项：所有润滑油在磨机投入连续运转一个月时应全部放出，彻底清洗，更换新油。样品在样筒中进行粉碎并自行混匀，对磨样粒度控制的安全系数大，样品粉碎以后不需要逐个进行过筛混匀等繁重且有矽尘危害的操作。自动定时器只计实际磨矿时间，中间停电的时间不计入，磨到指定的时间就自动停机，因配备了故障过电流自动停机的安全保护装置，在磨矿时不需专人在机器旁看守。带刷压风机械清扫，清扫干净，避免样品互相污染，清扫产生的粉尘，在扩散之前就在小罩内集中排出，大大减轻了粉尘对人体的危害。

滚筒容积(L)：,03最大装样量(g)：,80，给料粒度(mm)-,5产物粒度：-(-00目)电机功率：进
料粒度：-mm。清扫电机功率W转速：r/min，辊径与转速：mm, r/min，外形尺寸(长x宽x高mm)：x x 机重：kg
三棒磨机主要规格：BM-型三辊四筒 磨M-型四辊十六筒 磨BM-型四辊五十筒 磨天 坊氏揭呈酌 葡确榛
甘狡扑榛 R 4 甘狡扑榛 糜谄扑植髦种杏睬夷才葱匀醯奈铈稀 3 陌宥厦螺巫醇安闹实准 襪饕W裱 率鲈

衬板耐磨寿命长,且能维持新衬板与磨损后衬板的断面形状基本不变;造价低,或经济合理;易于加工制造和安装拆卸。当球磨机处理硬矿石或属于抛落式磨矿时,钢球的冲击作用是最有效的,因此应尽量减小钢球对筒体衬板的滑动作用。高锰钢具有足够的抗冲击韧性,并用在受到一定的冲击时表面冷硬化,变得坚硬耐磨,因此广泛用高锰钢制作衬板。但是高郑州市机械厂锰钢加工技术要求高,价格也比较贵,对于以研磨作用为主的细磨矿,对衬板的抗冲击性要求不高,可选用耐磨而便宜些的其他合金铸铁。

年以来,我国开始推广使用橡胶衬板,棒磨机使用与维护,棒磨机使用环境不但耐磨性能复摆式破碎机好,质量轻,噪音小,球耗低,而且易于加工成形,装拆方便,使用寿命长。其中我国研制的长条形衬板具有制造简单,不用或少用螺钉固定,只用端盖衬板或楔形压条压紧,安装方便等优点,这样,棒磨机使用与维护,棒磨机使用环境还能减少矿浆沿螺钉固定,只用端盖衬板或楔形压条压紧,安装方便等优点,这样棒磨机使用与维护,棒磨机使用环境还能减少矿浆沿螺钉孔漏出,并提高筒体强度。金属衬板的厚度一般为1mm,橡胶衬板的厚度一般为2-3mm,前者的使用寿命一般为半年至一年左右,后者可达年左右。球磨机磁性衬板是用橡胶或钢包裹永磁材料制成的,因此分为金属玻璃石破碎磁性衬板和橡胶磁性衬板立式磨粉机两种,目前前者应用较多,磁性衬板可借助磁力在其表面吸附一层铁磁性物质,使物料和介质在工作过程中不与衬板表面直接接触,以减轻衬板磨损。磁性衬板的一般特点是:寿命长,为高锰钢衬板的1.5-2倍;衬板使用维护费用低,是高锰钢衬板的10-20%;单块体积小,安装方便,不需维护移动破碎站提高磨机作业率10-15%;重量轻,减轻磨机负荷,降低10-15%;厚度薄,可增大磨机容积,提高磨机处理量;衬板表面吸附碎的介质,可改善磨矿条件,降低介质消耗10-15%;筒体不用螺栓,避免矿浆泄漏,可提高筒体齿轮等零部件寿命。当物料由盖子的给料圆孔给入后,经过隔板上的扇形孔,输送到筒子内,然后由筒子内部的螺旋形隔板,将物料送入磨机中。hx点点公司视质量为生命,奉用户为上帝,并一贯遵循对每一道工序负责,对每一台产品负责,对每一位用户负责的质量方针,竭诚为用户服务。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/m7jjBangMoM8dbG.html>