

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿山提升设备

(三) 提升机和天轮的选择提升机卷筒直径 $DDd=40=mmD00=00.6=30mm$ 据此选用JK/.5提升机，其技术特征为：卷筒直径 $D=m$ ，卷筒宽度 $B=.7m$ ，需用最大静张力 $Fjm=70KN$ ，最大静张力差 $Fjc=5KN$ ，变位重量 $Gj=97KN$ ，减速器最大输出扭矩 $Mnm=KNm$ ，两卷筒间隙 $a=40mm$ ，两卷筒中心距 $S=870mm$ 。

实际需要卷筒的容绳宽度 $BB=(H+D+)(d+)=(44+.14.5+)(+)=159mm$ 由于 BB ，因而选单层缠绕。计算卷筒中心至井筒中钢丝绳间的水平距离 $LsLshj++D=5++=8m$ ，取 $Ls=m$ 计算钢丝绳弦长 Lx 提升机卷筒中心与机房地平高差 m ，机房地平与井口高差 m ，取 $Co=1.m$ ，则： $Lx=(Hj-Co)+(Ls-D)=(5-1.)+(-)=mLxm$ ，故不会引起绳弦强烈跳动，弦长合理。TD型按JB-《垂直斗式提升机》标准设计制造，与传统D型斗提机相比，输送效率高，料斗形式多，应优先选用。提升范围广,TD型斗式提升机对物料的种类特性要求少,不但能提升一般粉状小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料密封性好,环境污染少。四：斗式提升机选用须知斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石煤石膏熟料干粘土等块粒状物料以及生料水泥煤粉等粉状物料。离心式卸料的斗速较快，矿山提升设备适用于输送粉状粒状小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，矿山提升设备适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石熟料等。新乡市宏源振动设备有限公司从事振动筛分机械旋振筛粉机给料机机械振动电机螺旋输送机皮带输送机振动设备的研制开发和生产，已有十多年的历史，设备精良。本书主要

介绍了我国矿山现用运输与提升设备的主要类型结构工作原理工作性能运行理论选型计算电控系统以及维护运转等内容，并对本领域中新技术新成果新产品及其发展动向做了相应介绍。

本书全面系统地介绍了煤矿运输与提升设备的类型结构工作原理工作性能运行理论选型计算电控系统及维护运转等内容，同时矿山提升设备还介绍了应用计算机进行选型设计的计算机逻辑框图。本书内容充实，不仅可作为矿业本科高等院校矿山机电矿山机械化矿山电气与自动化等专业的教学用书，也可作为矿业高职高专函授大学职工大学的教学用书，矿山提升设备还可供现场工程技术人员和管理干部参考。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/m8j0KuangShanpsGCv.html>