

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



标准破碎机

破碎机安装标准3.4.锤头与刮板间的距离不大于mm，锤头必须有可靠防松装置，所有联接件齐全有效。温升不超过下列规定：滚动轴承温度 温升 滑动轴承温度 温升 机座和机体的安装上罩与机座机体接合严密，紧固可靠，震动小。润滑防尘系统水路油路系统试压合格，各接头不漏油，不漏水，管路畅通，润滑油和油脂符合厂家规定。JB/T-本标准规定了双辊破碎机的型式与基本参数，技术要求，试验方法，检验规则，标志包装运输贮存及质量保证。GB/T-锤式破碎机锤头磨耗--GB/T-标准规定了锤式破碎机锤头磨耗和锤头材料利用率的术语和定义技术要求试验方法锤头节材降耗评价价值检验规则和额定等级标注。GB/T-复摆颚式破碎机能耗指标--GB/T-标准规定了复摆颚式破碎机能耗指标的术语和定义技术要求试验方法能耗的评定及能耗等级标注。JB/T-环锤式破碎机--JB/T-标准规定了环锤式破碎机的型式与基本参数技术要求试验方法检验规则标志包装运输与贮存。该图为CAD版圆锥破碎机总图，可用于相关技术人员用作破碎工艺设计，同时也可通过此图了解圆锥破碎机构造。

技术要求包括：齿轮缝合间隙为-监察时消除本图示传动轴滑动间隙处之间隙，并使偏心套尽可能贴紧传动轴一侧之架体衬套内壁，检查最小间隙，使大齿轮传动一定角度，检查三点取平均值，齿轮齿顶间隙为，最小为388.。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/ncV3BiaoZhunLvIsP.html>