

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



煤立磨安全操作规程,煤立磨工作原理

煤立磨 | 煤磨机系统中控操作规程来源本站原创者本站编辑添加日期--查看：一目的：树立安全第一的观点，生产合格煤粉，满足大型干法回转窑煅烧。选粉机将粉磨过的煤粉分离为粗粉和细粉，粗粉经螺旋输送机回到磨内进行再粉磨，细粉则随气流进入袋式收尘器收集为成品，成品煤粉经螺旋输送机送入煤粉储存仓供窑使用。在煤粉输送线上进行切割焊接等作业时，只有在设备停止仔细清理并采取严格的预防措施(必须要有主管领导的书面授权，在设备接收之前，煤立磨安全操作规程,煤立磨工作原理还要有试运行主管领导的书面授权)后才能允许。当内部为空时，必需经主管领导授权且在充分换气和有第二人在场的情况下方可进入，而且确保绳子栓紧，氧气供应装置有效。启动主排风机组，观察系统负压情况，判断袋收尘入口挡板是否打开，调节冷热风挡板及主排风机挡板的开度。九正常操作：(一)开机过程：利用篦冷机废气作为烘干热源的操作：如各油站温度较低时，可提前启动磨机辅助设备组对油站进行加热。

操作规程

启动袋收尘风机组，调节冷风挡板，关闭热风炉出口挡板，适当打开篦冷机热风挡板，调节排风机入口挡板使磨机通入热风呈缓慢升温状态。关小热风挡板，适当开大冷风挡板，同时减少喂料量，在此过程中使磨出口温度呈下降趋势;当磨出口温度下降到 左右时，且物料排空后，停磨喂料及主电机。操作过程中，要密切注意袋收尘器灰斗锥部温度的变化情况，若温度大于 或过低时，要通知现场检查灰斗下料情况，并采取必要的处理措施，如敲打等，直至温度正常。

尽量将两煤粉仓控制在高料位，勤观察煤粉仓温度及CO含量，若锥部温度超过 且有上升趋势，表明煤粉已自燃，要采取措施进行处理。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/oFzYMeiLifCE2j.html>