振筛机制造有限公司

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

振筛机制造有限公司

该机具有回转及振击双重运动，能定时控制筛分时间，筛分数据准确，操作维护简便，并且体积小，重量轻，噪音低，是煤炭冶金电力化工等行业试验室对物料颗粒分级筛选的理想设备。◆配用筛具：，筛具叠高不大于mm,一般可放六层◆回转速度：r/min◆偏心距：mm◆振击速度：次/min◆振幅：mm◆使用电源：三相ACV，HZ◆电机功率：W◆整机重量：kg◆外形尺寸（长宽高）mm：52037870一自动振筛机顶击式振筛机XSB-BB概述标准振筛机XSB-顶击式振筛机是一种作为精密筛分的试验设备。

二自动振筛机顶击式振筛机XSB-BB工作原理该机主要有传动摆动振击夹紧机构及电器等部分组成。

电动机通过传动轴将动力传递给蜗杆蜗轮及凸轮机构，从而使与其配合的偏心轮旋转产生回转运动，钉杆上下往复移动产生振击运动。

UJZ-砂浆搅拌机UJZ-型砂浆搅拌机是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代为了配合推广实施国家建设部发布之（JGJ-）建设砂浆基本性能试验方法标准而设计的专用设备，砂浆搅拌机主要用于建筑行业大专院校科研单位质检部门作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机械。也振筛机制造有限公司适用于生产人造大理石厂家面料及其他粉末状搅拌工作XSB-顶击式振筛机XSB-型自动标准振筛机是一种作为精密筛分的

试验设备。

NJ-A水泥净浆搅拌机本机是贯彻GB-所规定的专用设备之上海雷韵是按GB3350.主要技术参数制造的新型双转双速净浆搅拌机。将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度凝结时间及制作安定性试块之用，是生产厂建筑施工单位有关大专院校和科研单位试验室不可缺少的设备。

BM-摆式摩擦系数测定仪随着交通运输事业的发展，公路城市道路及机场跑道等路面的防滑问题，已引起有关部门的普遍重视。DSY-电动蝶式液限仪由盛装试样的黄铜皿和装有硬优质橡塑台座，以及将皿与台座之间落距控制在厘米的冲击装置凸轮及计算器划槽刀等组成用途：测定土的液限，为划分土类，计算天然稠度塑性指数，供设计施工使用WSY-00沥青蜡含量测定仪沥青蜡含量测定仪是依据SH/T－《石油沥青蜡含量测定方法》标准要求设计制作的。SYD-沥青蒸发损失试验箱沥青蒸发损失试验箱薄膜烘箱主要特点;仪器为不锈钢内胆触摸式开关，在～℃温度范围内可任意设定显示设定和时温度，设定后烘箱由自动控制系统恒温。（带试验附件）SYD-沥青混合料弯曲试验仪SYD-沥青混合料弯曲试验仪振筛机制造有限公司适用于测定热拌沥青混合料在规定温度和加载速率时弯曲破坏的力学性质。当用于评价沥青涂料低温拉伸性能时，采用试验温度零下度，加载速率宜为mm/min采用不同的试验温度和加载速率时应予以注明。ZCLF-B裂缝测宽仪智能裂缝测宽仪可广泛用于桥梁隧道建筑物墙体表面混凝土路面金属表面等裂缝宽度的定量检测。结构裂缝是影响建筑物安全的重要因素之及时发现和准确测量裂缝是工程检测中一项不可或缺的工作，也是采取修补加固措施的重要前期工作。测量时将探头紧靠被测裂缝，可在液晶显示屏上看到被放大的裂缝图像，微调探头使裂缝与电子刻度标尺基本垂直，根据裂缝所占刻度线的多少判读出裂缝宽度。

反时转夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。初次工作时无上下震上海雷韵试验仪器制造有限公司是一家集生产销售于一体的上海知名仪器公司，主要生产经营的有实验室常用仪器，公路试验仪器，水泥混凝土沥青试验仪器等。

机制造有限公司

详细说明ZBSX-A型震击式标准振筛机，标准振摆仪（上海雷韵试验仪器制造有限公司）振筛机制造有限公司适用于公路建筑地质冶金科研等部门的试验对物料进行筛分分析，每次开机分种数字显示控制，既方便又简单完成分级工作。本机由电动机通过主轴，传动轴带动齿轮，由蜗轮再带动凸轮，主偏心轴带动两个副偏心轴，从而使筛座具有回转及震击双重运动。

振筛机制造有限公司

基础露出地面高度及大小或与地面相平，根据具体使用需要而定，按电工规程安装电路与接地，安装完毕接通电源后电动机回转方向与箭头相同，就有震击运动，若相反则电机空运转，此时可换接线头，方能正常开动。

ZBSX-A型震击式标准振筛机，标准振摆仪操作使用和保养开机前，拧出上螺栓，加足润滑油，用号普通机油公斤为宜，装筛时先将钮紧螺栓左旋以松动开筛盖故地功能顶杆。然后连同筛盖往上提，然后右旋固定就可置套筛与筛托盘上，再将拧紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固定可工作，根据工作需要，需要常开可将旋钮转至常开位，需要定时工作可将旋钮转至要求定时位，需要途中停机，应切断电源开关，让定时钟自行转至停止位置，不可强行扭回。产品图片产品名称型号产品参数-A电热恒温鼓风干燥箱-A电热恒温鼓风干燥箱最高温度均匀°C。-A电热恒温鼓风干燥箱系列是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。KW/KW电砂浴电砂浴调温电沙浴沙浴电炉结构特点：外壳采用优质冷轧钢板冲压，焊接制成，表面静电喷涂工艺处理。

振筛机制造有限公司振筛机制造有限公司适用于量测隧道巷道峒室及其振筛机制造有限公司工程围岩周边任意方向两点间的距离微小变化，达到评定工程稳定性，研究工程围岩及支护的变形发展规律，确定合理支护参数的目的。JJ-行星式水泥胶砂搅拌机JJ-行星式水泥胶砂搅拌机采用单片机自动程序控制完成搅拌工作，分高速低速自转与公转。水泥胶砂搅拌机工作时进行复合运动，两转子交叉重叠，会产生一个失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料处于瞬间失重状态，物料在机器内形成全方位连续循环翻动，达到快速混合均匀的效果。型/型/型混凝土振动台混凝土振动台振筛机制造有限公司适用于试验室，现场工地作试件成型和预制构件震实各种板柱梁等混凝土构件振实成型。混凝土振动台主要由台底架振动器弹簧等部件组成，台面与底架均用钢板和型钢焊接而成，振动台是用电动机加一对相同的偏心轮组成。出水量：L/h；电压：V；功率：4.kw出水量：0L/h；电压：V；功率：7.kw出水量：0L/h；电压：V；功率：.kwGJ-/GJ-/GJ-密封式化验制样粉碎机GJ-密封式化验制样粉碎机振筛机制造有限公司适用于煤炭电力科研等行业和部门破碎煤炭矿石岩石或中等硬度的非金属物质和脆性金属物质。NLD-水泥胶砂流动度测定仪/电动跳桌NLD-水泥胶砂流动度测定仪/电动跳桌主要用于水泥胶砂流动度试验。

主要用于测定火山灰质硅酸盐水泥，砌筑水泥的胶砂流动数值，以确定水泥胶砂标准稠度之用水量，是大中院校建材建工道路交通实验室只要测试设备。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/qnTaZhenShaikoyOA.html