

## 反击式破碎机安装尺寸

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 反击式破碎机安装尺寸

调试：反击碎石机转子在出厂前已经通过平衡处理，用户一般不需要再作平衡试验，在更换锤头及转子部件时，应作平衡配置。

反击破碎机主机安装应调平衡，主轴水平度误差小于 $\text{mm/m}$ ，主从动轮在同一平面内，调整皮带松紧适度，固定电动机。检查电器箱接线及紧固情况，调整延时继电器及过载保护器，接通电路，试验电机转向，选择合适规格的保险丝。反击式破碎机主要技术参数：产品功能：多腔均匀破碎，适宜破碎硬岩；低矮的大进料口，便于生产线布置和增大进料尺寸；新型耐磨材料使板锤反击板和衬板使用寿命更长；产家区域：河南省-郑州市付款方式：产品包装：普通/精装可逆反击式破碎机安装技术机械<http://zzshzz.com><http://sdjx6.com>反击式破碎机工作原理：反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。

反击式破碎机工作时，在电动机的带动下，反击式破碎机转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与反击式破碎机转子上的板锤撞击破碎，冲击过程中获得巨大动能后又被抛向反击式破碎机的第一反击板装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行。之后，此破碎矿石又同样以高速被抛向第二级反击板，进一步得到破碎，物料由大到小再进入第三反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度

，由反击式破碎机的出料口排出。

### 反击式破碎机

（矿石经过锤头反击板的连续多次撞击作用以及矿石之间的相互碰撞作用，便不断沿自身的节理面产生裂缝松散而被破碎，当其粒度小于锤头和反击板之间的缝隙时，就从机器下部排出成为合格产品。

）性能多腔均匀破碎，适宜破碎硬岩；低矮的大进料口，便于生产线布置和增大进料尺寸；新型耐磨材料使板锤反击板和衬板使用寿命更长；高铬板锤独特的反击衬板，尤其反击式破碎机安装尺寸适用于硬岩破碎高效节能；硬岩破碎高效节能；均整板结构使排料更呈小粒径和立方体形，无内纹；产品形状呈立方体，排料粒度大小可调；简化破碎流程；全液压开启，便于维修及更换易损件；进料口大破碎腔高适应物料硬度高，块度大产品石粉少。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/s9yeFanJiIXXJt.html>