ZGZ-III-1300自同步惯性振动给料机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

ZGZ-III-1300自同步惯性振动给料机

GZGGZGF系列自同步惯性振动给料机是一种经济技术指标先进的给料设备，和其ZGZ-III-1300自同步惯性振动给料机给料设备相比具有以下特点：振动喂料机体积小重量轻结构简单紧凑；振动喂料机安装维修方便，运行费用低；效率高，给料能力大；噪音低，有利于改善工作环境；耗电小，功率因数高；本设备在远超共振状态下工作，因而振幅稳定，运行可靠，对各种物料适应性较强；加配电机调运器后不需调整偏心块可方便地无级调节给料量。概述GZGGZGF自同步惯性振动给料机广泛应用于矿山冶金煤炭建材轻工化工电力粮食等各行业中，用于把块状颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。惯性振动给料机配套反接制动控制箱，可使给料机在短时间内迅速停机，振动喂料机同时ZGZ-III-1300自同步惯性振动给料机还具有过流过压断相保护作用。主要技术参数GZG系列自同步惯性振动给料机技术参数设备选型生产率的确定：本系列自同步惯性振动给料机的生产率是以河砂为标准物料给出的（堆比重为6T/m）。当物料堆比重大于T/m时，其产量可按额定值选取；当物料的堆比重在～T/m时，其产量可达到额定产量的～倍。对于振动给料机难于输送的物料（如滑石粉钛白粉白泥面粉粘土等），以及含水量较大的亲水性物料，则应根据试验确定产量。

控制箱的选择：本系列给料机配套控制箱为反接制动控制箱，ZGZ-III-1300自同步惯性振动给料机可使给料机在停车时，快速停机，使给料机迅速通过共振区，避免过大振幅对机器造成损害。

该控制箱具有过流过压断相等保护功能，另可根据工艺要求，增加能耗制动快慢加料远程控制及无级调速等功能。给料机使用条件：环境温度不超过+°C；在环境温度为05°C时，周围介质相对湿度不大于%；周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。下面我们介绍一下XZG型给料机xzgz振动给料机XZGK给料机,三种型号给料设备的性能特点ZGZ-III-1300自同步惯性振动给料机适用范围和对比。设备选型：生产率的确定：本系列自同步惯性振动给料机的生产率是以河砂为标准物料给出的（堆比重为6T/m）。给料机使用条件：环境温度不超过+°C；在环境温度为0±°C时，周围介质相对湿度不大于8%；周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。广泛用于矿山冶金煤炭玻璃建材轻工化工电力粮食等行业，用以把块状颗粒状及粉状物料从贮存仓或漏斗中连续均匀的给到受料装置中去。

振动给料机

二GZG电机振动给料机工作原理GZG系列给料机的给料过程是利用特制的振动电机或两台电动机带动激振器驱动给料槽沿倾斜方向作周期直线往复振动来实现,当给料槽振动的加速度垂直分量大于重力加速度时,槽中的料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振源的连续激振,给料槽连续振动,槽中的煤连续向前跳跃,以达到给料的目的。三GZG电机振动给料机安装要求1振动给料机中用于配料定量给料时为保证给料均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾°安装。给料机使用条件：环境温度不超过+°C；在环境温度为±°C时，周围介质相对湿度不大于8%；周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/u1TqZGhOrS6.html