

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



砂石筛分

一种砂石筛分机，包括滚筒，筛网，滚筒支撑轮，电动机，减速机，进料漏斗和支架组成，其特征在于滚筒与支架水平面呈倾斜布置，滚筒的上端由滚筒支撑轮支撑，与减速机联接的滚筒下端由轴承座支撑；滚筒由具有同一轴线的外滚筒与内滚筒组成，内滚筒表面用钢筋焊接成内滚筒粗筛网，外滚筒表面与出料口相对应分别安装细筛网和中筛网。砂的筛分析试验。试验目的通过试验测定砂的颗粒级配，计算砂的细度模数，评定砂的粗细程度；掌握GB/T4684—200《建筑用砂》的测试方法，正确使用所用仪器与设备，并熟悉其性能。试样制备按规定取样，用四分法分取不少于g试样，并将试样缩分至g，放在烘箱中于（±）下烘干至恒量，待冷却至室温后，筛除大于9.0mm的颗粒（并算出其筛余百分率），分为大致相等的两份备用。将标准筛按孔径由大到小的顺序叠放，加底盘后，将称好的试样倒入最上层的mm筛内，加盖后置于摇筛机上，摇约min。称取各号筛上的筛余量，试样在各号筛上的筛余量不得超过g，否则应将筛余试样分成两份，再进行筛分，并以两次筛余量之和作为该号的筛余量。式中——细度模数；...——分别为，，，，，mm筛的累计筛余百分率。

细度模数取两次试验结果的算术平均值，精确至；如两次试验的细度模数之差超过时，须重新试验。

简述：在土木工程中，粒径大于mm的骨料为粗骨料，又称为“石子”；粒径小于mm的骨料为细骨料，又称为“

砂”。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/uVKfShaShix8G7Z.html>