

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



骨料的质量控制

加工后的砂石骨料的泥土杂质含量(用水冲洗试验)，按重量计，高标号混凝土规定不大于%，一般混凝土规定不大于%。骨料筛分时，由于下料超过筛分能力或筛孔被骨料堵塞，或筛分的振动力不够以及筛网的孔径过小，则产生堵筛。同时也改变了混凝土中骨料的空隙率和表面积，致使原有的水泥砂浆不能达到应有的包裹度，从而降低了混凝土的坍落度。当骨料粒径较多，振捣能力差，水泥用量又少，以及浇筑时间长等几种不利因素集中在一起，就可能发生架空现象。其措施为设计混凝土配合比时应留有余地，使砂浆有适当的富裕，以补偿因粒径超过设计要求而产生和易性不足的问题。在混凝土施工质量控制中，根据骨料超粒径含量及时调整骨料级配，使实际级配尽可能接近原设计骨料级配。在卸料时可将出料口门交替开闭，使料堆平稳下降不致出现高的陡坡，这样不仅可以防止出现分离，同时对原有的分离情况可以起到调节作用。

细骨料的质量要求和选用原则应符合下列规定：细骨料应选用级配合理质地均匀坚固吸水率低空隙率小的洁净天然中粗河砂，也可选用专门机组生产的人工砂，不宜使用山砂，不得使用海砂。表. 1细骨料的累计筛余百分数(%)mm区 区 区 . . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . 6 ~ ~ ~ . ~ 1 ~ ~ . 31 ~ 8 ~ 8 ~ . 16 ~ 除 . mm和 . mm筛档外，砂的实际颗粒级配与表. 1中所列的累计筛余百分率相比允许稍有超出分界线，但其总量不应大于%。细骨料的粗细程度应按细度模数分为粗中细三级，其细度模数分别为：粗级 . ~ . ；中级 . ~ . ；细级 . ~ . 。当采

骨料的质量控制

用粗级细骨料时，应提高砂率，并保持足够的水泥或胶凝材料用量，以满足混凝土的和易性；当采用细级细骨料时，宜适当降低砂率。当所用细骨料的颗粒级配不符合表 . 的要求时，应采取经试验证明能确保工程质量的技术措施后，方可允许使用。采用天然河砂配制混凝土时，砂中含泥量泥块含量云母轻物质有机物硫化物及硫酸盐等有害物质的含量应符合表 . 的规定。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/z1moGuLiaoMMMq2.html>