

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 生产活性炭吸附塔的厂家

经过近年的工程经验和积累，本公司目前在生产活性炭吸附塔厂家中名列前三甲，公司做到人无我有，人有我精，人精我技术创新也是因为这样我司为世界强企业上市公司行业领先公司做过工程案例。工厂车间从事生产作业时会产生刺激性等有害气体之污染物，对大自然生态与厂区环境都会造成空气污染之危害，故需对喷漆线所排放之废气加以收集后制作一套污染防治设备，将废气处理至符合空气污染物排放标准后再排放至大气中，以免造成环境与人员之危害。废气处理设备先经过PP/SUS漆雾洗涤塔利用气液吸收法的工作原理，将废气中的油污颗粒及部分的有机废气进行先期的吸附处理，在将干净的废气采用活性炭颗粒吸附有机气体，可以很好的延长活性炭的寿命并减少活性炭堵塞的机率。活性炭吸附塔的特点：a产品具有吸附广普性，而且容量大，对汽油，醛类，酚类，醇类，烯烃等有机蒸汽吸附量大，对无机气体有很好的吸附性（如NO，N，S，S，HF，HCL等），对水溶液中COD，BOD，油吸附能力强。b附阻力小，速度快，解吸迅速，彻底；更换方便，废物处理方便；c更换方式详见主机三视图；内含上料孔以及下料孔活性炭吸附装置吸附过程：废气经废气洗涤塔除去微小悬浮颗粒和有害气体后，进入吸附塔，经过塔内活性炭吸附，除去有害成份（甲苯二甲苯等有机气体），符合排放标准的净化气体，经风机排到室外。

根据吸附单元的数量和风量共分为八种规格，JTF型系列活性炭废气净化器选择不同填料可以处理多种不同废

气，主要包括三大类：. 酸性废气和酸雾（例如：NO<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>HCLHF等）. 碱性废气（例如：NH<sub>3</sub>等）. 有机废气和臭味（例如：苯类酚类醇类醚类酞类）. 二结构设备本体主要采用碳钢或不锈钢制作，内部进行了防腐蚀处理，具有抗强酸碱及盐份的腐蚀，在长期运转使用状况下，不受其生产活性炭吸附塔的厂家因素氧化腐蚀。主结构体厚度须据各型号及处理量，且具有足够补强，足以负担结构体及运转中所需之负荷，并提供必要之操作平台。该设备是净化较高浓度有机废气和喷漆废气的吸附设备，是利用活性炭本身高强度的吸附力，结合风机作用将有机废气分子吸附住，对苯醇酮酯汽油类等有机溶剂的废气有很好的吸附作用。产品在结构上分为卧式立式活性炭吸附塔，对高浓度废气实行多极多功能净化，生产活性炭吸附塔的厂家具有净化效率高结构紧凑相对塔高低占地面积小耐腐蚀耐老化等特点，生产活性炭吸附塔的厂家适用于化工机械电子仪表等行业废气的净化处理。

### 活性炭厂家

衡水市企业名录>店铺首页>产品供应>活性炭吸附塔专业设计/制作活性炭吸附塔，厂家直销！请进公司网站。

华强专业设计生产废气处理成套设备，有无填料净化塔有机无机气体干式吸附塔喷漆雾处理铬酸回收氨氮吹脱铅烟净化等，获专利十多项。活性炭吸附器设备已在深圳,东莞,广州,佛山,惠州,江门,珠海,中山,阳江,肇庆,韶关,清远,湛江,茂名,汕头,揭阳,潮州,汕尾,梅州,海口,南宁,桂林,厦门等地广泛使用。吸附可使有机废气净化效率高达~%,活性炭吸附饱和后可用热空气脱附再生使活性炭重新投入使用或进行更换。活性炭吸附塔,系利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力,将有机废气分子之吸附质吸引附着再吸附剂表面,能对苯,醇,酮,酯,汽油类等有机溶剂的废气吸附回收,更生产活性炭吸附塔的厂家适用于大风量低浓度的废气治理,生产活性炭吸附塔的厂家适用于化工,轻工,橡胶,机械,船舶,汽车,石油等行业。活性炭吸附塔结构本装置主要有：吸附罐,截止阀,过滤器,冷凝器,分离桶,曝气筒,风机电机,隔声罩消声器等设备,自动型配用电控气动进风口调节阀,碳层超温报警及自动喷水降温装置电控柜等。设备采用普通碳钢,SUS不锈钢或SUS镜面不锈钢材料制作,内部进行了防腐蚀处理,具有抗强酸碱及盐份的腐蚀,在长期运转使用状况下,不受其生产活性炭吸附塔的厂家因素氧化腐蚀。

### 活性炭生产

主结构体厚度须据各型号及处理量,且具有足够补强,足以负担结构体及运转中所需之负荷,并提供必要之操作平台。若双层活性炭废气进入吸附罐内通过上下两层吸附,适合在大风量废气净化,装置的进出为气动调节阀,操作简单减轻劳动强度。活性炭吸附塔工作原理 . 吸附过程 : 由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的。废气经空气过滤器除去微小悬浮颗粒后,进入吸附罐顶部,经过罐内活性炭吸附后,除去有害成分,符合排放标准的净化气体,经风机排出室外。再生时用蒸汽自塔底喷入,把活性炭中吸附的溶剂蒸出,再经过冷凝器冷凝成液体,进入分离筒,分离回收有机溶剂,残液进曝气筒,经曝气后排出。活性炭吸附塔特点 . 不产生二次污染,设备投资低 ; . 净化效率高,运行阻力低 ; . 碳层前可以设置漆雾过滤段,有效保证活性炭的吸附效率和使用寿命 ; . 活性炭的选择可以根据实际情况选择颗粒碳和蜂窝状活性炭等。售后服务,凡我公司承建的环保工程及环保设备,我司确保客户百分之百达到环保法规要求,并通过环保监测验收达标。 ,一年免费的保修服务和终生的维修服务 ( 只收取适当的人工材料费用 ) : 生产活性炭吸附塔的厂家适用于绿深公司承建的环保工程与环保设备。

本活性炭吸附器设备已在深圳东莞广州佛山惠州江门珠海中山阳江肇庆韶关清远湛江茂名汕头揭阳潮州汕尾梅州海口南宁桂林厦门等地广泛使用。一活性炭吸附装置概述活性炭吸附装置 , 是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置 ; 是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品。东莞市绿深环境工程有限公司根据实际安装和应用情况 , 总结国内外同类产品的生产经验 , 改进设计制造 , 推出下料形式方便 , 表面平整度更好 , 结构强度更高 , 吸附能力更强的。本公司生产多种规格的活性炭吸附塔 , 根据处理气体污染因子的不同而设计吸附时间 , 再根据处理废气量的大小确定吸附面积 , 每一个工程都是全新的设计方案。同时针对不同工艺生产中所排放的废气特性 , 如排放废气温度是否含有油雾粉尘等相关参数 , 在废气设备进口部分内置或增设冷却器过滤器等预处理装置或功能段。二活性炭吸附装置性能特点吸附效率高,能力强 ; 设备构造紧凑 , 占地面积小 , 维护管理简单方便 , 运转成本低 ; 能够同时处理多种混合有机废气 ; 采用自动化控制运转设计 , 操作简易安全 ; 全密闭型 , 室内外皆可使用。纯活性炭吸附处理有机废气是利用活性炭微孔能吸收有机性物质的特性 , 把大风量低浓度有机性废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩 , 经吸附净化后的气体达标直接排空。活性炭吸附装置售后服务 : 凡我公司承建的环保工程及环保设备 , 我司确保客户百分之百达到环保法规要求 , 并通过环保监测验收达标。一年免费的保修服务和终生的维修服务 ( 只收取适当的人工材料费用 ) : 生产活性炭吸附塔的厂家适用于绿深公司承建的环保工程与环保设备。

原文地址 : <http://jawcrusher.biz/zfj/AwEbShengChanhkfoR.html>