

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



碎石设备标准

级别：本试验应用表所示的三种方法：软碎裂试验试验方法：将平面为X毫米以上的试验部件或试验切片安装到图5所示装有卵石喷射空气喷嘴的砾石计上，试验台能将试验部件或试验切片固定在规定的角度上，按表5规定的方法进行软碎裂试验。目测检验每次喷射后的裂口，如果一个裂口与其碎石设备标准裂口重迭，重迭多少次，重新喷射多少次，在该区域的计算中去除重迭的裂口注：最小直径（短直径）除以最大直径（长直径）得到平直度。：测量卵石在喷嘴出口时速度，最好每个光敏文件应安装在从喷嘴出口端到面向试验部件或试验切片一侧毫米和从喷嘴出口端到卵石入口侧毫米处，卵石速度应在卵石通过两个测量点时测试。评价方法：用压敏玻璃纸胶条对试验部件或试验切片的总垂直面积进行剥离试验，卵石按节规定的方法与试验部件或试验切片的总垂直面积碰撞，按下列项目评价，但，略掉网状切割操作。

（.）剥离面积：对于和0方法，通过图象加工，获得个点上由于卵石首次碰撞，面漆消失的每个区域（下文称剥离要区域）。硬碎裂试验-碎石冲击试验标准试验方法：将平面为X毫米以上的试验部件或试验切片安装到图5指定的砾石计上。英文名称：Technical requirements of equipment for extracorporeally induced lithotripsy归口单位：全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会本标准代替 Y Y—《体外冲击波碎石机通用技术条件》。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。我国目前路用碎石存在粉尘含量高、级配不均匀、颗粒组成均匀性差等问题，碎石的质量不高是造成路面病害的关键因素，采用分级水洗碎石设备对碎石进行分级水洗筛分，将混级的碎石分级为与规范设计相匹配的多种规格标准碎石，能减少原材料内的粉尘污染。

这是我国路用碎石由非标准规格向标准规格迈进的最佳良策，也是符合中国国情的路用碎石标准化生产的必由之路。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/DK3ESuiShiQVZB2.html>