

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



上海珍珠鄂式碎石机

PE-112550鄂式破碎机,新款环保型鄂式破碎机上海厂家机架采用铸钢铁，其噪声小，结构设计合理，稳定性密封性均好，使用寿命长。详细说明PE-11鄂式破碎机,新款环保型鄂式破碎机上海厂家机架采用铸钢铁，其噪声小，结构设计合理，稳定性密封性均好，使用寿命长。钢筋打印机（电动标距仪）主要技术参数：打印标距：mm0mm；外形尺寸：63090300mm；重量：约公斤SX--0马弗炉SX--0箱式电阻炉产品特点：本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶，对炉膛温度进行控制；炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成；由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件；电炉的炉门砖采用轻质耐火材料；内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维膨胀珍珠制品。技术参数进料粒度：mm出料粒度：小于目不过筛可进行实验分析装料量：克左右工作时间：小于分钟电源：0VHz工作电流：A重量：公斤外形尺寸：0mmZBSX-9A数控震击式振筛机ZBSX-9A数控震击式振筛机简介：该机上海珍珠鄂式碎石机适用于公路建筑地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析，每次开机分钟，既方便又简单完成分级工作。

ZBSX-A数控震击式振筛机主要技术参数：上海珍珠鄂式碎石机适用筛子直径mmMM筛子叠高mm筛座震幅mm摇动次数times/min振击次数times/min回转半径mma电机功率KWrpm外型尺寸xx0mm（LxWxH）重量KgJJ-水泥胶砂搅拌机JJ-水泥胶砂搅拌机主要有双速电机加砂箱传动箱主轴偏心座搅拌叶搅拌锅底座立柱支座外罩程控器等组成。主要

上海珍珠鄂式碎石机

技术参数：自转：低速：0r/min高速：0r/min公转：低速：6r/min高速：0r/min电压：0V电机功率：0.70/Kw/p体积：0mmUJZ-砂浆搅拌机UJZ-砂浆搅拌机主要用于建筑行业大专院校科研单位质检部门作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机械。干燥箱之工作温度可由室温+ 起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。-A电热恒温鼓风干燥箱系列是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。

上海珍珠鄂式碎石机上海珍珠鄂式碎石机适用于量测隧道巷道洞室及其上海珍珠鄂式碎石机工程围岩周边任意方向两点间的距离微小变化，达到评定工程稳定性，研究工程围岩及支护的变形发展规律，确定合理支护参数的目的。XPC-I颚式破碎机技术参数：型号：XPC-I给料口尺寸mm最大给料尺寸mm排料口尺寸~1mm生产率0~公斤/小时电动机型号YL-转速1rpm功率1.kw电压V外形尺寸（长宽高）0mm重量kgPHS-C精密酸度计PHS-C型PH计是一台数字显示pH计，上海珍珠鄂式碎石机采用蓝色背光双排数字显示液晶，可同时显示pH值温度值或电位（mV）值。该仪器上海珍珠鄂式碎石机适用于大专院校科研院所环境监测工矿企业等部门的化验室取样测定水溶液的pH值和电位（mV）值，配上ORP电极可测量溶液ORP（氧化 - 上海珍珠鄂式碎石机还原电位）值，配上离子选择性电极可测量该电极的电极电位值。

破碎比大，产物粒度组织均匀，调节方便，能满足化验，选矿等多方面的要求，能以一段破碎代替目前使用的多段破碎，且接料方便，粉尘少，大大改善劳动条件，是一种理想的破碎设备。炉膛尺寸：MM额定温度：度SX--箱式电阻炉产品特点：本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶，对炉膛温度进行控制；炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成；由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件；电炉的炉门砖采用轻质耐火材料；内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维膨胀珍珠制品。独有的HL功能从根本上解决了电炉读数温度和实际温度不一致这一几十年来一直无法攻克的难题（特别是单管双管定碳炉和各种热电偶安装在炉管外的电炉，显示温度和炉管内实际温度差距是很大的）。

马弗炉(箱式电阻炉)SX-.5-箱式电阻炉主要技术参数：型号：SX-.5-炉膛尺寸：00MM功率：.5KW电压0V额定温度：00度温度精度：度左右SX-.5-箱式电阻炉马弗炉是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代实验仪器。

炉膛尺寸：MM额定温度：度SX--管式电炉,管式高温电炉主要技术参数电炉型号：SX--额定功率(Kw)：额定电压(v)：0电源频率(Hz)：炉膛尺寸(mm)：¢控温范围：室温- 管式电炉,箱式电炉坩埚电炉用于各工矿企业大专

院校科研单位作元素分析小型钢件淬火退火回火时加热用。炉膛尺寸(mm)：c 控温范围：室温- SX--马弗炉SX--箱式电阻炉主要技术参数：型号：SX--炉膛尺寸：000MM功率：KW电压V额定温度：00度温度精度：度左右SX--箱式电阻炉马弗炉是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代实验仪器。炉膛尺寸：MM额定温度：度SX--箱式电阻炉马弗炉是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代实验仪器。炉膛尺寸：MM额定温度：度SX--箱式电阻炉产品特点： 本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶，对炉膛温度进行控制； 炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成； 由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件； 电炉的炉门砖采用轻质耐火材料； 内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维膨胀珍珠制品。

数显一体化箱式电炉-数显一体化箱式电炉主要技术参数：型号：-炉膛尺寸：MM功率：KW电压V额定温度：00度温度精度：度左右-数显一体化箱式电炉是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代实验仪器。硅控可调万用电炉品名外形尺寸(mm)电压(v)功率(Kw)单联kw双联70703000kw四联7070500kw六联7070800kw单联90000kw双联90000kw功率KW，外形尺寸70700,电压0V。双联万用电炉品名外形尺寸(mm)电压(v)功率(Kw)单联kw双联70703000kw四联7070500kw六联7070800kw单联90000kw双联90000kw双联万用电炉功率KW，外形尺寸7070300,电压0V。

环保型PEF-III鄂式破碎机颚式破碎机使用说明书特点破碎比大，产物粒度组织均匀，调节方便，能满足化验，选矿等多方面的要求，能以一段破碎代替目前使用的多段破碎，且接料方便，粉尘少，大大改善劳动条件，是一种理想的破碎设备。

-A电热恒温鼓风干燥箱品牌上海雷韵型号-A类型鼓风干燥箱材质普通钢材温度范围-()功率3.KW工作室尺寸(mm)重量(kg)外形尺寸700-A电热恒温鼓风干燥箱最高温度均匀。SX--马弗炉SX--箱式电阻炉主要技术参数：型号：SX--炉膛尺寸：000MM功率：KW电压30V额定温度：00度温度精度：度左右SX--箱式电阻炉产品特点： 本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶，对炉膛温度进行控制； 炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成； 由硅碳棒作为加热元件； 电炉的炉门砖采用轻质耐火材料；内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维膨胀珍珠制品。

PEF-III鄂式破碎机技术参数：进料尺寸(毫米)×给料粒度(毫米) 出料粒度(毫米)-生产率(公斤/时)-5主轴转速(转/分)电机功率(千瓦)设备重量(千克)约20PEF-III鄂式破碎机可供地质冶金煤炭建材化工核工业部等实验室碎样间使用。破碎比大，产物粒度组织均匀，调节方便，能满足化验，选矿等多方面的要求，且接料方便，粉尘少，大大改善劳动条件，是一种理想的破碎设备。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/GF4zShangHai0E1rg.html>